



SYNERGY OUT – DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH TERMICZNYCH I AKUSTYCZNYCH



► ZALETY

- izolacja termiczna od 1,3 do 0,6 W/(m²K) – ochrona ciepła oznacza niższe zużycie energii oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska
- izolacja akustyczna 46 dB – ogranicza dopływ i rozprzestrzenianie się hałasu
- odporność na wodę/powietrze/wiatr: wodoszczelność >klasa 8A, przepuszczalność powietrza >klasa 4, odporność na wiatr >C5, odporność na korodowanie >klasa 4, najwyższa ochrona przed przeciekaniem wody i przenikaniem powietrza oraz odporność na długotrwałe działanie czynników pogodowych
- Dierre jest Partnerem Casa Clima

► CHARAKTERYSTYKA

Typ drzwi: zewnętrzne – wejściowe do domów AT SYNERGY OUT.P

Rodzaj: rozwieralne, jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do środka lokalu

Konstrukcja: podwójna blacha stalowa ocynkowana z wypełnieniem wewnętrznym typu „SANDWICH” – patent Dierre, pokryta obustronnie okładzinami, grubość skrzydła od 63 mm

Ościeżnica: specjalna ościeżnica PCV ze stalowym rdzeniem i zintegrowaną uszczelką zapewniającą tą samą odporność na włamania co stalowa ościeżnica, ale dużo lepszą ochronę cieplną

Wykończenie: szeroka gama okładzin o różnych wzorach i strukturze, m.in. z drewna litego, fornirowane, z płyty HDF, plastyfikowane oraz ręcznie rzeźbione; na zamówienie malowanie farbą kryjącą w dowolnym kolorze wg palety RAL; 7000 wzorów okładzin

Zamek: mechaniczny, wieloryglowy na wkładkę wysokiego bezpieczeństwa New Power w zestawie z trzema kluczami prostymi oraz dwoma składanymi typu JackKey

Uszczelki: przylgowa na skrzydle typu HI-TECH, zintegrowana z ościeżnicą

Wypożyczenie standardowe: 6 rygli stałych typu ROSTRO „SHILD”, centralny zamek wieloryglowy, dodatkowe dwa rygle przeciwwyważeniowe typu HOOK uruchamiane zamkiem, ruchomy próg opadowy – doszczelniający, specjalny próg aluminiowy/PCV, płyta ochronna ze stali manganowej zabezpieczająca zamek od strony zewnętrznej, cylinder wysokiego bezpieczeństwa, pierścień zabezpieczający przed rozwierceniem, akcesoria

Ocieplenie: specjalnym wypełnieniem typu „SANDWICH”

Wymiary [mm]: szer. 800, 850, 900, wys. w standardzie 1 – 2000, 2050, 2100; w standardzie 2 – 1950, 1970, 1980, 2020, 2040, 2200 oraz niestandardowe szer. do 1000 i wys. do 2400

Masa [kg]: od 50

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]: 1,3–0,6

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]: 46

Orientacyjna cena netto [zł]: od 5988 z okładziną odporną na działanie czynników atmosferycznych grubości 7 mm

► INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Włochy

Gwarancja: 2 lata

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, Certyfikat IMP, Aprobata Techniczna ITB

Pozostała oferta: drzwi wewnętrzne – lakierowane, fornirowane z litego drewna, drzwi drewniane o odporności ogniowej, drzwi antywłamaniowo-przeciwpożarowe EI30, EI45, EI60, drzwi przeciwpożarowe od EI30 do EI120, drzwi techniczne, antywłamaniowe okna i drzwi balkonowe, sejfy, bramy, systemy do drzwi przesuwanych

NOWOŚĆ:

- drzwi SYNERGY IN do apartamentów i mieszkań o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej 45 dB i termicznej 1,5–0,9 W/(m²K)
- drzwi HIBRY z zamkiem elektromechanicznym sprzężonym z zamkiem mechanicznym na wkładkę cylindryczną

Srebrny
Laur Klienta
2007 i 2008
przyznany
przez Przegląd
Gospodarczy
Gazety Prawnej



Złoty
Laur Klienta
2009 i 2010
przyznany
przez Przegląd
Gospodarczy
Gazety Prawnej



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

DIERRE POLSKA sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180 G, 04-464 Warszawa
tel. 22 611 97 99, faks 22 611 97 25
www.dierre.pl, e-mail: info@dierre.pl