

# Kotły małej mocy na paliwo stałe

## ZASTOSOWANIE

- do ogrzewania domów jednorodzinnych, schronisk turystycznych, małych zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i innych o powierzchni użytkowej do 520 m<sup>2</sup>
- do ogrzewania budynków, gdzie wymagana jest zautomatyzowana, ekologiczna praca kotła z minimalnymi nakładami czasu na obsługę

## CHARAKTERYSTYKA

■ **LING DUO**: automatyczny, stalowy kocioł dwupaleniskowy, przeznaczony do spalania paliw stałych w sposób automatyczny i tradycyjny, 8 mm grubość blachy wymiennika, szeroki zakres mocy

■ **LING COMBI**: automatyczny, kocioł dwupaleniskowy z wymiennikiem żeliwnym, przeznaczony do spalania paliw stałych w sposób automatyczny i tradycyjny, gwarancja 10 lat na wymiennik, szeroki zakres mocy

■ **HERCULES U22 i U26**: żeliwne kotły komorowe do spalania paliw stałych w palenisku tradycyjnym, solidna konstrukcja, 10 lat gwarancji na wymiennik kotła, możliwość łatwej rozbudowy, szeroki zakres mocy

■ **CLAUDIUS**: kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł ekologiczny i bardzo oszczędny

**Sterowanie**: elektroniczny regulator pogodowy SIEMENS – kilka obiegów grzewczych

**Wyposażenie podstawowe**: KOTŁY K1 i K2; wersja L31 bez zaworu trójdrogowego, wersja L33 z zaworem trójdrogowym; obie wersje K1 z grupą bezpieczeństwa; wersja K2Lx5 bez pompy, zaworu i grupy bezpieczeństwa



NAZWA HANDLOWA	RODZAJ PALENISKA	MOC CIEPLNA [kW]	SPRAWNOŚĆ [%]	WYMIARY (wys./szer./gł.) [mm]	PALIWO	GWARANCJA
LING DUO	podajnik automatyczny palenisko retortowe; dodatkowa komora – palenisko tradycyjne	6-75	do 92	(1360-1730)/(1320-1600)/(870-1020)	retorta-węgiel eko-groszek, pelet; dodatkowa komora-węgiel grubszego sortu, drewno	5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata automatyka
LING COMBI	podajnik automatyczny palenisko retortowe; dodatkowa komora – palenisko tradycyjne	12-49	<81	(1515-1565)/(1190-1215)/(750-1035)	retorta-węgiel eko-groszek; dodatkowa komora-węgiel grubszego sortu, drewno	10 lat na szczelność wymiennika, 2 lata automatyka
HERCULES U22	palenisko tradycyjne	11,7-58,1	<81,7	1050/510/(560-1320)	węgiel kamienny, koks, drewno	10 lat na szczelność wymiennika, 2 lata podzespoły i automatyka
HERCULES U26	palenisko tradycyjne	15-62	<81,7	1026/520/(560-1320)	węgiel kamienny, koks, drewno	10 lat na szczelność wymiennika, 2 lata podzespoły i automatyka
CLAUDIUS	kondensacyjny-gazowy	3,5-49,5	<108	(485-570)/934/560	gaz ziemny	2 lata

## INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: KLIMOSZ Sp. z o.o.

Aprobaty i certyfikaty: certyfikat na zgodność z normą europejską EN 303-5 w zakresie emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz znak CE wg odnośnych Dyrektyw UE

KLIMOSZ Sp. z o.o.  
UL. RYBNICKA 83  
44-240 ŻORY  
TEL. 032 475 21 77  
FAKS 032 434 60 75  
www.klimosz.pl, e-mail: biuro@klimosz.pl

