

Zestawy hydroforowe, pompy, przepompownie ścieków

CHARAKTERYSTYKA

NAZWA HANDLOWA	RODZAJ CZYNNIKA	MAKS. TEMPERATURA CZYNNIKA [°C]	MAKS. WYDAJNOŚĆ [m³/h]	MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]	ZASILANIE [V]	MOC [kW]	ZASTOSOWANIE
POMPY							
HLM, HLS, HCDX, H2CDX (poziome ze stali nierdzewnej)	woda czysta	+110	240	95	230, 400	do 55	instalacje przemysłowe i budowlane
HMD (poziome, żeliwne)			420	95	230, 400	do 37	
wielostopniowe pionowe typu „in line” HL i ze zintegrowaną przetwornicą HL-E			106	250	400	do 37	
pompy głębinowe SB3, WINNER, SF6, 6BHE, 8BHEL, IDROGO	ścieki, ciecze zanieczyszczone	+30	126	500	230, 400	do 110	pobieranie wody ze studni i zbiorników
pompy do ścieków BEST ONE, BEST 2-3-4-5, RIGHT, DW-DW VOX			54	22	230, 400	do 2,2	pobieranie wody ze zbiorników wody deszczowej i ścieków
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW							
PRZYDOMOWE	ścieki i ciecze zanieczyszczone	+35	40	36	230, 400	0,55-1,9	instalacje przydomowe
SIECIOWE		+35	120	50		do 15	instalacje sieciowe
ZESTAWY HYDROFOROWE							
WILGA JP, WJ, HJ (samozasysające)	woda czysta	+40	4,2	50	230	0,6-1,73	gospodarstwa domowe i wiejskie, domki letniskowe, zakłady ogrodnicze i rzemieślnicze, obiekty użyteczności publicznej
WILGA SQ, SP (głębinowe)			19	89			
zestawy do nawadniania HYDRO-MD-HMD	woda czysta i użytkowa	+50	1050	95	400	do 22	wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, szpitale, budynki użyteczności publicznej, wysokie budynki mieszkalne, wodociągi, instalacje przemysłowe, nawadniające itp.
HYDRO-MD-HL (kaskadowe) HYDRO-MDF-HL (falownikowe)			540	158		do 132	
PRZECIWPÓŻAROWE i TRYSKACZOWE	woda czysta	+40	580	128		do 120	instalacje przeciwpożarowe

ZALETY

- w zestawach hydroforowych wszystkie elementy przepływowe oraz konstrukcja ramy wykonane są ze stali nierdzewnej
- zestawy są kompletnie zmontowane, sprawdzone i gotowe do instalacji
- małe gabaryty
- zestawy wyposażone są w pełną automatykę (z falownikiem lub bez)
- zestawy i przepompownie przystosowane są do współpracy z systemami monitorowania i kontroli
- zbiorniki przepompowni o średnicy 630 i 1200 z PE i PP

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa, detaliczna, również przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata

Usługi: modernizacja hydroforów i pomp - montaż pod klucz, zdalne sterowanie i monitorowanie

Pozostała oferta: armatura zwrotna międzykołnierzowa do rur o średnicy 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm; kompensatory mieszkowe gumowe: kołnierzowe do rur o średnicy 32-600 mm, gwintowe do rur o średnicy od 1/2 do 3 cali; zbiorniki z membraną od 18 do 500 l.



HYDROINSTAL

POMPY, STACJE POMPOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE

UL. RAKOWA 10, 51-421 WROCŁAW

TEL./FAKS 071 325 58 11, 071 326 23 90

www.hydroinstal.com, e-mail: hydroinstal@hydroinstal.com

