



Systemy rynnowe

ZASTOSOWANIE

System rynien ciągłych stosowany jest w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz przemysłowym; w zależności od wysokości budynku i powierzchni połaci dachowej stosuje się dwie wielkości rynien i rur

ZALETY

- estetyczne – bogata gama kolorystyczna pozwalająca na efektowne uzupełnienie elewacji zewnętrznej
- system nie wymaga żadnej konserwacji
- bardzo szczelny, ekonomiczny, bez odpadów
- trwały, odporny na wpływ ekstremalnych temperatur
- łatwy i szybki montaż rynien o dowolnej długości bez połączeń, produkcja bezpośrednio z maszyny na placu budowy
- 20 lat gwarancji na aluminium
- konkurencyjne ceny

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: blacha aluminiowa, blacha stalowa, miedziana, tytan-cynkowa i ocynkowana

Profil:

- rynna w kształcie gzymsu szer. 127, 152 mm; dowolna długość;



- rura spustowa o przekroju prostokątnym 50x75,75x100 mm; dł. 3 m

Kolory:

- aluminium: zielony, brązowy, wiśniowy, biały
- stal: dowolny

Montaż: profilowanie rynien na żądany wymiar bezpośrednio na placu budowy, a następnie montaż rynien, kolanek i rur spustowych na obiekcie; rury spustowe łączone na wcisk, narożniki i zakończenia nitowane i uszczelniane specjalistycznym klejem

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Aprobata i certyfikaty: Aprobata Techniczna COBR METALPLAST nr AT-06-0346/2000, Ocena Higieniczna PZH nr B-487/96

Usługi: produkcja rynien i paneli dachowych na placu budowy, montaż pokryć dachowych i akcesoriów

Gwarancja: 20 lat na kolor (rynny aluminiowe)

Pozostała oferta: pokrycia dachowe, elewacje winylowe Royal Siding, podbitka Royal Soffit, kamień i płytki elewacyjne, bramy garażowe, specjalistyczne narzędzia dekarские, wełna, okna, maszyny do produkcji rynien

DTC

ul. Kopijników 71, 03-274 Warszawa
tel. 022 814 01 95, faks 022 814 01 95
tel. kom. 0 503 333 504, 0 507 868 670
www.dtc.net.pl, e-mail: dtc@poczta.fm

