



Kleje do tapet PRONICEL są wyprodukowane na bazie CMC-NA oraz na bazie skrobi modyfikowanej, łatwo rozpuszczają się w wodzie, są bezbarwne, bezwonne, o neutralnym odczynie pH.

Podłoże: beton, tynki mineralne, drewno, płyty gipsowo-kartonowe, płyty drewnopochodne

Przygotowanie podłoża: konieczność wcześniejszego zagruntowania

Zastosowanie:

- PRONICEL W (opakowanie 0,8 kg i 0,4 kg) – klej w postaci proszku stosowany do przyklejenia tapet papierowych, winylowych, akrylowych
- PRONICEL W Ekstra (opakowanie 0,6 kg i 0,3 kg) – klej w postaci granulatu stosowany do przyklejenia tapet papierowych, winylowych, akrylowych
- EKO (opakowanie 200 g) – klej do grubych tapet papierowych, winylowych, akrylowych, tekstylnych, a także do wszystkich tapet ciężkich strukturalnych oraz do tapet na flizelinie
- PRONICEL SPECJAL (opakowanie 200 g) – klej do wszystkich rodzajów tapet – łatwy w przygotowaniu, doskonale dający się rozprowadzać, wydajny; zawierający środki grzybobójcze
- PRONICEL Vlies (opakowanie 300 g) – specjalny klej do tapet winylowych na flizelinie
- PRONICEL Premium (opakowanie 200 g) – dedykowany klej do tapet ciężkich, winylowych, strukturalnych,

tekstylnych na podłożu papierowym oraz flizelinowym; został opracowany z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy ozdabiają wnętrza tapetami najwyższej jakości; nowoczesna technologia kleju daje gwarancję wysokiej jakości produktu oraz zapewnia komfort pracy przy tapetowaniu

- Emulsja Gruntująca PRONICEL – przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania powierzchniowego podłoża nadmiernie lub nierównomiernie chłonnych oraz pyłących, o dostatecznej nośności, a także do redukcji chłonności podłoża porowatych. Może być stosowana na betony, gazobetony, tynki na spoiwach mineralnych (cementowych, wapiennych, gipsowych), surowe powierzchnie wykonane z materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz do płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych i drewnopochodnych impregnowanych.

Wybrane zalety: z zawartości 1 kg kleju otrzymuje się 18 kg gotowego kleju, którego wystarcza na 80 m²; wysoka zdolności klejenia; w ciągu 15 minut klej gotowy do użycia

Ograniczenia stosowania: ściśle wg wskazówek zamieszczonych na opakowaniach kleju

Pozostała oferta: kleje do billboardów PRONICEL B10, kleje do plakatów PRONICEL P7

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1010/01/2006, Norma Zakładowa ZN-98



NAZWA HANDLOWA	RODZAJ KLEJU	ZUŻYCIE ROZTWORU KLEJĄCEGO [kg/m ²]	MIN. TEMP. KLEJENIA [°C]	CZAS OTWARTY [min]	CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA [dni]
Pronicel W	na bazie CMC-NA oraz na bazie skrobi modyfikowanej, rozpuszczalne w wodzie, bezwonne i bezbarwne o neutralnym odczynie pH	0,25-0,3	18	60	1
Pronicel W Ekstra		0,16-0,2			2
Pronicel EKO	0,2-0,3	1			
Pronicel Special					
Pronicel Vlies					
Pronicel Glass					

GRUPA PRONICEL S.A.

ul. Nowogrodzka 48/33, 00-695 Warszawa

Oddział w Pionkach: ul. Zakładowa 7, tel./faks 48 612 55 91, tel. kom. 500 699 808; 510 207 303, www.grupapronicel.pl, e-mail: info@grupapronicel.pl



GRUPA
PRONICEL® S.A.



*Na polskim rynku
od ponad 40 lat!*

