



GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE



CORSICA 2 SMART Wi-Fi



CAMPAPER ULTIME 3.0

Grzejniki NOIROT SMART Wi-Fi

Inteligentne grzejniki SMART Wi-Fi, wyposażone w detekcję obecności i otwarcia okna, są w stanie dostosować swój tryb pracy i zużycie energii w zależności od rzeczywistej obecności w pomieszczeniu i aktywności mieszkańców. W przypadku przedłużającej się nieobecności, detektor umożliwia przełączenie w tryb „oszczędzania energii”.

Radiator akumulacyjny Bellagio SMART Wi-Fi

Kolor: Blanc de Grece brillant

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy

Element grzejny – żeliwo akumulacyjne dynamiczne

Sterowanie: termostat cyfrowy z panelem LCD

Moc grzewcza [W]: 750-2000

Promienniki Aurea SMART Wi-Fi

Kolor: Blanc

Model: poziomy niski (od h = 28,3 cm), poziomy, pionowy

Podwójny element grzejny: szklana płyta promiennikowa oraz element grzejny Rx Silence®

Sterowanie: WiFi, termostat cyfrowy LCD z programatorem

Moc grzewcza [W]: od 300 do 2000

Grzejniki konwekcyjne

● Millenium SMART Wi-Fi

Kolor: Blanc

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy

Element grzejny Rx Silence – niskotemperaturowy, gęsto żebrowany monoblok aluminiowy

Sterowanie: WiFi, termostat cyfrowy LCD z programatorem

Moc grzewcza [W]: od 500 do 2000

● Spot D

Kolor: Blanc

Model: poziomy

Element grzejny Rx Silence® – niskotemperaturowy, gęsto żebrowany monoblok aluminiowy

● **Sterowanie:** moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami. Termostat elektroniczny z mikroprocesorem, programowalny – czterorokazowy, płynna regulacja temperatury pomieszczenia w zakresie 7-30°C z dokładnością do 0,1°C

Moc grzewcza [W]: 500-200

Grzejniki łazienkowe: Corsica 2 SMART Wi-Fi

● Seychelles 2 Wi-Fi ● Mono-bain 2 ● Oleron 2 ● Oleron' R ● CC- bain D ● Helios D/DS ● Divonne 3 ● Royat 2

Kolory: m.in.: Blanc brillant, Blanc (RAL 9016), Blanc satine, Acier

Modele: pionowy, panelowe, rurkowe, szerokość od 32 cm do 55 cm

Sterowanie: termostat elektroniczny, timer, zintegrowany programator

Opcje: grzanie pomieszczenia – suszarka ręczników

Moc grzewcza [W]: 300-2000

Zasilanie [V]: 230

Stopień ochrony: IP24 -IK08, Klasa II (nie wymagają uziemienia)

Pozostałe grzejniki w ofercie: ● Calidou Smart ● Actifonte Smart ● Axiom ● Smart ● Douchka Smart ● Plénitude Smart ● Palazzo Smart ● Ariel Smart Aurea D

Grzejniki CAMPA 3.0 WiFi

Moduł sterowania „Intelligence Sensorielle Numérique” – z wyświetlaczem umożliwia wybór trybu pracy grzejnika w zależności od potrzeb (ręczny wybór trybu pracy lub automatyczny z możliwością programowania poprzez zintegrowany programator lub sterowanie

z programatora zewnętrznego przez przewód sterujący lub WiFi).

Radiator akumulacyjny dekoracyjny WiFi

● **CAMPAPER ULTIME 3.0 WiFi** – szklana płyta czołowa

10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

Model: poziomy, pionowy, poziomy niski, pionowy wąski, narożnikowy

● **CAMPAPER SELECT 3.0 WiFi** – szklana płyta czołowa

Kolory: Lys Blanc, Noir Astrakan

Model: pionowy wąski, poziomy, poziomy niski, narożnikowy

Promiennikowo-akumulacyjne WiFi m.in.:

● **Jobel**

Kolor: Blanc

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy Akumulator ciepła z bloku lawy wulkanicznej i dwa elementy grzejne o wysokim współczynniku emisji

Moc grzewcza [W]: 750-2000

Łazienkowe – suszarki ręczników

Typ: promienniki naścienne i suszarka z nadmuchem (system uchwyty do suszenia)

● **Campaver bains 3.0 WiFi** – szklana płyta czołowa

Panel szklany o wysokim współczynniku emisji gr. 8 mm z silną zdolnością akumulacji i oddawania ciepła

10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

Sterowanie: dwustopniowy przełącznik mocy, timer w zakresie od 0 do 120 min.

Moc grzewcza [W]: 1000-1600

Grzejnik łazienkowy z wbudowanym programatorem HELIOS D/DS (z uchwytem do suszenia)

Termostat elektroniczny wykonujący

4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmroźna. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna oraz blokowanie klawiatury panelu sterowania. Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym. Automatyczny bezpiecznik termiczny. Filtr powietrza zmywalny.

Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz. **Moc grzewcza:** 1000 W – ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym, 2000 W – szybkie podnoszenie temp. pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane timerem 0-60 min. **Okres gwarancji:** 24 miesiące. **Bezpieczeństwo użytkownika:** CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.

CORSICA 2 SMART Wi-Fi – grzejnik łazienkowy z wbudowanym programatorem

Termostat elektroniczny wykonujący

4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmroźna. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., sześć programów, w tym trzy fabryczne do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna, funkcja blokowanie klawiatury panelu sterowania. Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym. Automatyczny bezpiecznik termiczny. Wskaźnik zabrudzenia czepni powietrza w nadmuchu. **Zasilanie:** 220-240 V, 50 Hz. **Moc grzewcza:** 1000 W – sterowanie termostatem elektronicznym, 2000 W – szybkie podnoszenie temp. pomieszczenia lub suszenie i sterowanie timerem 0-120 min; możliwość załączenia wentylatora (bez ogrzewania) timerem 0-120 min.

Bezpieczeństwo użytkownika: CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.

SPOT D – konwektor z wbudowanym programatorem

Wyjątkowy komfort ogrzewania zapewniający przez połączenie elementu grzejnego Rx Silence®. Termostat cyfrowy z panelem LCD dokonuje subtelnego dozowania ciepła. Współpracuje z programatorami centralnymi. Sterowanie przewodem sterującym: wykonuje 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO, temp. przeciwmroźna. Moduł sterowania ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna, funkcja blokowanie klawiatury panelu sterowania. Płynna regulacja temp. pomieszczenia do 30°C +/- 0,1°. nastawa temp. przeciwmroźnej około +7°C. Algorytm realizujący efekt antycypacyjny, ograniczający zużycie energii przy podnoszeniu temp. Automatyczny bezpiecznik termiczny. **Kolor:** biały mimetyczny.



SPOT D



CAMPAPER ULTIME – d'angle 3.0 WiFi

Moc grzewcza [W]: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000. **Okres gwarancji:** 24 miesiące.

Bezpieczeństwo użytkownika: CE, Mono 230V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Francja

Gwarancja: 2 lata

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, ISO 9002, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa B, CE, NF

Pozostała oferta:

● **Wentylacja mechaniczna wywiewna:**

AUTOCOSY – centrala wentylacyjna autoregulowana. System KIT AUTOCOSY umożliwia wymianę powietrza w budynku, usunięcie nadmiaru wilgoci oraz zapachów kuchennych, 4 przyłącza sanitarne i 1 przyłącze kuchenne

● **Wentylacja mechaniczna nawiewno-**

-wywiewna z odzyskiem ciepła: Optimocopy HR Access – HR Plus, Duocopy HR, Duocopy HR HY, RECUVENT NEO SRI, COZYTOUCH – sterowanie SMART

● **Ogrzewacze wody EnR z pompą ciepła:**

EDEL 200 L i 270 L



BELLAGIO SMART WiFi



CAMPAPER BAINS SELECT 3.0 WiFi



BURSA P.H.

Wyłączny importer na terenie Polski
ul. Chopina 3, 81-407 Gdynia

tel. +48 58 622 14 44, www.bursa.pl, e-mail: bursa@bursa.pl