



► ZALETY

- **wytrzymałość** – zapewniona dzięki wysokiej jakości 7-komorowym profilom GL System o głębokości zabudowy 82 mm w przypadku IGLO ENERGY oraz 5-komorowym o głębokości zabudowy 70 mm w przypadku IGLO 5, (profile klasy A wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego); jak również dużej komorze środkowej ze wzmocnieniem stalowym lub opcjonalnie z włókna szklanego
- **energooszczędność** – w przypadku systemu IGLO ENERGY zapewniona dzięki wysokiej jakości profilom GL SYSTEM oraz innowacyjnemu systemowi uszczelniania centralnego wykonanego ze spienionego EPDM; współczynnik przenikania ciepła wynosi zaledwie $U_w = 0,6 [W/(m^2K)]^1$; istnieje możliwość zastosowania różnego rodzaju pakietów szybowych, w tym pakietów ze szkłem niskoemisyjnym $U_g = 0,3 [W/(m^2K)]$; w standardzie szyba dwukomorowa zbudowana z tafli o grubości 4 mm (4/18/4/18/4) o współczynniku przenikania ciepła $U_g = 0,5 [W/(m^2K)]^2$; w systemie zwiększono komorę szklenia do 21 mm; w przypadku systemu IGLO 5 wysoka energooszczędność zagwarantowana dzięki 5-komorowej budowie profili GL SYSTEM, szybie termofloat o współczynniku przenikania $U = 1,0 [W/(m^2K)]$ oraz uszczelkom EPDM; współczynnik przenikania ciepła wynosi już $U_w = 0,89 [W/(m^2K)]^3$; dodatkowo w obu systemach istnieje możliwość zastosowania ramki Swisspacer zmniejszającej straty ciepła
- **bezpieczeństwo** – zapewnione dzięki zastosowaniu okuć MACO MULTI MATIC KS wyróżniających się osadzeniem czopów utrudniających włamanie na całym obwodzie okna; blokada błędnego położenia klamki zabezpiecza przed wypadnięciem skrzydła, a podnośnik skrzydła ułatwia prawidłową pracę skrzydła oraz polepsza jego funkcjonalność
- **estetyka** – zaokrąglone krawędzie, nowoczesny design, różnorodne kształty; dowolność barw spośród palety 30 folii Renolit
- **indywidualna oferta** – indywidualne kształtowanie wyglądu i koloru, montaż dodatkowych elementów wentylacji okiennej (nawiewniki), parapetów, rolet
- **wyposażenie** – w standardzie: 2 zaczepy antywyważeniowe, podnośnik skrzydła, blokada błędnego położenia klamki, mikrowentylacja w rozwórze

► CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje: rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane, przesuwne

Konstrukcja: jednoramowa

Materiał ościeżnic i skrzydeł: kształtowniki z PVC, wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej

Wykończenie powierzchni ościeżnic i skrzydeł: białe lub pokryte foliami Renolit dostępnymi w 30 kolorach; dodatkowo z brązowym rdzeniem

Profil: siedmiokomorowe GL SYSTEM dla stolarki w systemie IGLO ENERGY oraz IGLO ENERGY CLASSIC oraz pięciokomorowe GL SYSTEM dla stolarki w systemie IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic

Szyby: pojedyncze, jedno- i wielokomorowe typu: float, termofloat, reflektfloat, multifloat (bezpieczne, antywłamaniowe, antyrefleksyjne), ornament oraz wypełnienia z PVC i poliwęglanu

Szproszy:

- naklejane z nieplastifikowanego PVC w kolorze stolarki
 - międzyszybowe – aluminiowe w kolorze stolarki
- Okucia:** MACO MULTI MATIC KS z mikrowentylacją oraz zabezpieczeniem anty-wyważeniowym z dwoma czopami zabezpieczającymi
- Uszczelki:** przylgowe, wciskane z EPDM montowane w skrzydle i ościeżnicy, innowacyjne ze spienionego EPDM w przypadku systemu IGLO ENERGY
- Współczynnik przenikania ciepła dla szyb $U_g [W/(m^2K)]$:** $U_g = 0,5 [W/(m^2K)]$ 4 – IGLO ENERGY i IGLO ENERGY CLASSIC,
 $U_g [W/(m^2K)]$: 1,0 wg EN-674 (w standardzie) 1,1 wg EN-673 – IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic
- Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w [dB]$:** do 32–35 dB

► INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna w punktach handlowych w kraju i za granicą

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: okna IGLO 5 m. in. – Świadectwo Badań (wydane przez niemiecki Instytut Badań nad stolarką otworową w Rosenheim); okna IGLO – przebadane na zgodność z europejską normą EN 14351 1:2006 w Czechach, Słowacji oraz Polsce; certyfikowanie produktów znakiem CE

Usługi: projektowanie, montaż, serwis, doradztwo techniczne i transport

Pozostała oferta:

- stolarka drewniana (okna, drzwi balkonowe oraz zewnętrzne) w systemie Softline-68
- stolarka drewniano-aluminiowa
- ogrody zimowe w systemie MB-SR50 oraz MB-WG60; ścianki działowe; witryny sklepowe; drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnętrzne drzwiowe z profili aluminiowych: w systemie MB-45 i MB-70 (profile okiennie-drzwiowe z przegrodą termiczną); drzwi oraz ściany wewnętrzne i zewnętrzne przeciwpożarowe w systemie MB-78EI; konstrukcja systemu okiennie-drzwiowego z przegrodą termiczną MB-70HI oparta na sprawdzonych, rozbudowanych i cenionych systemach bazowych MB-70
- rolety (zewnętrzne aluminiowe oraz nakładane z PVC)

1 Dla okna o wymiarach 1230 mm x 1480 mm zgodnie z badaniem CSI w Czechach, więcej na www.drutex.eu
 2 Dla okna o wymiarach 1230 mm x 1480 mm zgodnie z badaniem CSI w Czechach, więcej na www.drutex.eu
 3 Dla okna o wymiarach 1500 mm x 1500 mm zgodnie z badaniem CSI w Czechach, więcej na www.drutex.eu
 4 Dla okna o wymiarach 1230 mm x 1480 mm zgodnie z badaniem CSI w Czechach, więcej na www.drutex.eu

DRUTEX S.A.
 ul. Lęborska 31
 77-100 Bytów (woj. pomorskie)
 tel. 59 822 91 01, faks 59 822 91 03
www.drutex.eu

