



■ ZALETY

Podgrzewacze przepływowe są najbardziej energooszczędnym sposobem na uzyskanie ciepłej wody. Zużywają energię elektryczną tylko w momencie przepływu wody, pozwalają na jej ciągły, nieograniczony pojemnością zbiornika pobór

Ogrzewacze pojemnościowe i wymienniki c.w.u. wytwarzane są w najnowocześniejszej w Polsce w pełni zautomatyzowanej emalierni,

co gwarantuje wyjątkową trwałość zbiornika i niezawodną wieloletnią eksploatację. Ogrzewacze Slim Eco skonstruowane zostały z myślą o niedużych łazienkach – mają tylko 36 cm średnicy. Umożliwiają zaprogramowanie czasu pracy i temperatury zgodnie z potrzebami użytkownika przy pomocy smartfona.

■ INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: serwis, doradztwo techniczne, bezpłatne szkolenia dla sprzedawców, instalatorów i projektantów

Dystrybucja: hurtowa przez sieć dystrybutorów

Pozostała oferta:

- kolektory słoneczne
- elektryczne kotły c.o.
- pompy ciepła
- wytwornice pary

Przepływowe ogrzewacze wody

Nazwa handlowa	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Wydajność Δt 30°C [l/min]	Regulacja mocy	Opis
EPS2 Twister	3,5 ; 4,4; 5,5	230 V~	1,7-2,7	1 stopniowa	podgrzewacz umywalkowy, 5,5 kW można zastosować przy zlewozmywaku
EPO2 Amicus	3,5; 4,4; 5,5; 6,0	230V~	1,7-2,9	1 stopniowa	podgrzewacz do umywalki od 5,5 kW może być zastosowany przy zlewozmywaku, do montażu pod lub nad umywalką
PPH2 hydraulic	9; 12; 15; 18; 21	400V 3~	4,3-10,1	2 stopniowa	do kilku punktów poboru wody w zależności od mocy urządzenia, temperatura wody ustawiana wielkością przepływu
PPE2 electronic LCD	9/11/12/15; 17/18/21/24; 27	400V 3~	4,3-13,0	elektroniczna	do kilku punktów poboru wody w zależności od mocy urządzenia, precyzyjna regulacja temperatury wody w zakresie od 30 do 60°C z dokładnością do 1°C, z wyświetlaczem LCD; cztery moce w jednym podgrzewaczu (nie dotyczy 27 kW)

Ogrzewacze pojemnościowe

NAZWA HANDLOWA	POJEMNOŚĆ [l]	MOC/NAPIĘCIE [kW]/[V]	ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY [°C]	OPIS
OSV.ECO SLIM	20, 30, 40, 50, 60, 80	2/230	7-77	do niedużych pomieszczeń – średnica 36 cm, zbiornik pokryty proszkowo ceramiczną emalią, doskonała izolacja termiczna, umożliwiają programowanie czasu i temperatury pracy przy pomocy smartfona
POC Luna inox	5, 10	2/230	23-70	do umywalki lub zlewozmywaka, ogrzewacz ciśnieniowy, występuje w wersji pod- i nadumywalkowej, doskonała izolacja termiczna

Wymienniki c.w.u.

NAZWA HANDLOWA	POJEMNOŚĆ [l]	RODZAJ	OPIS
SN Termo Comfort	80, 100, 120	wiszący z wężownicą spiralną	blacha stalowa pokryta ceramiczną emalią, nowoczesna technologia emaliowania proszkowego gwarantuje precyzyjne i równomierne pokrycie zbiornika; izolacja termiczna ogranicza straty ciepła do minimum; obudowa wymienników stojących wykonana z twardego tworzywa zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne; możliwość wkręcenia grzałki elektrycznej z termostatem
SWK Termo Top	100, 120, 140	stojący z wężownicą – króćce w górę, do montażu pod kotłem wiszącym	
SP Termo-S	180/140	stojący, płaszczowy (zbiornik w zbiorniku)	
SW	100, 120, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000	stojący z wężownicą spiralną	
SB	200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000	stojący z dwoma wężownicami	
WW	80, 100, 120, 140	poziomy z podwójną wężownicą	
WP	100, 120, 140	poziomy, dwupłaszczowy	

■ KOSPEL S.A.

ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

tel. 94 346 38 08, 94 346 04 32, faks 94 346 33 70, infolinia: 801 011 225, www.kospel.pl, e-mail: info@kospel.pl



Elektryczne podgrzewacze jednofazowe małej mocy EPS2 Twister i EPO2 Amicus

Urządzenia o mocach 3,5 i 4,4 kW sprawdzają się przy umywalce. Podgrzewacze o mocy od 5,5 kW pozwalają na uzyskanie większych ilości ciepłej wody np. w kuchni. Drobnostromieniowy perlator zapewnia komfortowe użytkowanie oraz do 50% oszczędności wody i energii. Metalowa bateria w komplecie z podgrzewaczem EPS2 Twister. Podgrzewacz EPO2 Amicus można podłączyć do własnej baterii w pozycji z króćcami skierowanymi do góry lub do dołu.



Elektryczne podgrzewacze prysznicowe

Podgrzewacze EPS2.P Prister i EPI.P Primus zapewniają najbardziej oszczędne korzystanie z prysznica. Stopień ochrony IP 25 umożliwia bezpieczny montaż w kabinie prysznicowej. Drobnostromieniowa wylewka prysznicowa zapewnia komfortowe użytkowanie i do 50% oszczędności wody i energii.



Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE2 electronic LCD

Zapewnia wyjątkowy komfort przy korzystaniu z kilku punktów poboru wody. Elektroniczny układ sterowania zapewnia stabilizację i płynną regulację temperatury wody w zakresie 30-60°C oraz oszczędności w zużyciu energii. Trzy moce w jednym podgrzewaczu – możliwość wyboru maksymalnej mocy urządzenia (nie dotyczy 27 kW). Oferowany jest typoszereg mocy od 9 do 27 kW.



Elektryczne ogrzewacze pojemnościowe

Oferowane są w 2 grupach. Pierwszą z nich są ogrzewacze umywalkowe POC Luna inox o pojemności 5 i 10 litrów, wyposażone w grzałkę o mocy 2 kW, dzięki czemu bardzo szybko nagrzewają wodę. Posiadają zbiornik ze stali nierdzewnej. Występują w wersjach pod- i nadumywalkowej. Drugą grupą są ogrzewacze OSV.ECO Slim o pojemnościach od 20 do 80 litrów. Grzałka o mocy 2 kW zapewnia szybki czas nagrzewania wody. Urządzenia wyróżniają się wymiarami – są wąskie (średnica tylko 36 cm), dzięki czemu zajmują w łazience mniej miejsca niż tradycyjne urządzenia. Umożliwia programowanie czasu pracy i temperatury przy pomocy smartfona.



Poziome wymienniki i zasobniki c.w.u.

Oferowane są m.in. w wersjach: do współpracy z tzw. podkłąką; z podwójną wężownicą oraz dwupłaszczkowej. Szczególną uwagę warto zwrócić na modele z płaszczem wodnym, które charakteryzują się dużą powierzchnią wymiany ciepła, a co za tym idzie dużą sprawnością i wydajnością. Firma Kospel zastosowała w nich innowacyjną technologię falowania ścianek zbiornika, dzięki której zwiększona została wytrzymałość na ciśnienie oraz powierzchnia grzewcza.



Pionowe wymienniki i zasobniki c.w.u.

SN Termo Comfort – wiszący z wężownicą spiralną, SWK Termo Top – stojący z wężownicą, króćce na górze, do montażu pod wiszącym kotłem c.o., SP-180 Termo-S – wymienniki z płaszczem wodnym o bardzo dużej powierzchni grzewczej, z możliwością montażu pionowego lub poziomego, SE Termo Max – zasobnik bez wężownicy; SW Termo Max – wymienniki c.w.u. stojące z jedną wężownicą, SB Termo Solar – wymienniki c.w.u. z dwoma wężownicami, SWW Termo Duo – wymienniki c.w.u. z dwoma wężownicami w dolnej części zbiornika, SBW Termo Trio – wymienniki z trzema wężownicami.