

Wykładziny podłogowe z PVC



PREZENTACJA



Kolekcje tradycyjne

Focus (grubość całkowita 1,3 mm, warstwa ścierna 0,20 mm), Turbo (grubość całkowita 2,8 mm, warstwa ścierna 0,20 mm). Kolekcje zabezpieczone DIAMALITE (poliuretan). Wzory imitujące drewno oraz ceramikę. Gwarancja 5 lat.



Płytki i panele samoprzylepne

Produkt w postaci płytek (30,5/30,5 cm) lub paneli (10/100 lub 15/91 cm) z naniesioną na spód warstwą kleju. Szeroka gama kolorów i wzorów. Idealne dla osób ceniących sobie oryginalność. Odporne na wilgoć, mogą być układane na ogrzewaniu podłogowym. Gwarancja od 3 do 10 lat.



Kolekcja antypoślizgowa

Securita (grubość całkowita 3,0 mm, warstwa ścierna 0,25 mm). Wykładzina zabezpieczona poliuretanem. Dzięki wtopieniu w warstwę wierzchnią regularnych cząsteczek kolekcja ma bardzo dobre parametry przeciwpoślizgowe (trzykrotnie lepsza przyczepność przy kontakcie z wodą w porównaniu z tradycyjnymi wykładzinami PVC). Sugerowana do takich pomieszczeń jak korytarze, łazienki, kuchnie. Gwarancja 10 lat.



Kolekcje na poliestrowym spodzie

Primetex (grubość całkowita 2,0 mm, warstwa ścierna 0,20 mm), Texline (grubość całkowita 2,8 mm, warstwa ścierna 0,25 mm). Kolekcje zabezpieczone DIAMALITE (poliuretan). Spód z poliestru sprawia, że wykładziny są bardzo zwarte, mocne, idealnie kryją nierówności podłoża. Budowa (łącząca PVC z poliestrem) zapewnia wykładzinom podwyższone parametry tłumienia akustycznej i izolacji termicznej. Gwarancja od 8 do 10 lat.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: sieci marketów budowlanych oraz specjalistyczne sklepy z artykułami wyposażenia wnętrz

Aprobata i certyfikaty: Atesty Higieniczne, certyfikaty trudnopalenności, atest antypoślizgowy (Securita)

Pozostała oferta: wykładziny do obiektów użyteczności publicznej

GERFLOR POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań

tel. 061 823 34 01, faks 061 823 34 33

www.gerflor.pl, e-mail: info@gerflor.pl