

GRUNDFOS X

Nowy typoszereg ALPHA GO

- Łatwiejszy dobór.
- Szybsza wymiana i uruchomienie.
- Innowacyjna konfiguracja z przewodnikiem w aplikacji Grundfos GO.



Pompy ALPHA GO zostały zaprojektowane zarówno z myślą o montażu oddzielnie w instalacjach, jak i do instalacji w kotłach. Ich zadaniem jest zapewnienie maksymalnego komfortu i oszczędności energii.

Z ALPHA1 GO i ALPHA2 GO do większości zadań wystarczą zaledwie dwa warianty pomp, co znacznie ułatwia dobór, montaż i odpowiednią nastawę, zarówno w nowych instalacjach, jak i przy wymianie pompy.



ALPHA2 GO

Idealny wybór

Nowa pompa ALPHA2 GO została zaprojektowana zarówno do montażu w instalacji, jak i w zastosowaniach zintegrowanych w domowych urządzeniach grzewczych. Funkcja konfiguracji z przewodnikiem dostępna w aplikacji Grundfos GO ułatwia proces pierwszego uruchomienia, zapewniając dobór optymalnej nastawy dla zapewnienia komfortu przy zmniejszonym zużyciu energii.

Główne korzyści

-  Łatwa zamiana pompy
-  Łatwiejszy proces pierwszego uruchomienia i wyboru nastawy pompy
-  Oszczędność energii i zwiększony komfort dla użytkowników
-  Ograniczenie liczby wizyt serwisowych
-  Szybszy i łatwiejszy proces serwisowania pompy



Cechy i zalety:

- Zapewnia łatwą wymianę pomp UPM3 i UPM4 zintegrowanych w kotłach grzewczych
- Zapewnia łatwą wymianę pomp pracujących w instalacjach (zarówno pomp Grundfos, jak i innych producentów)
- Funkcja konfiguracji z przewodnikiem zapewnia łatwy i szybki dobór optymalnej nastawy
- Udoskonalony tryb AUTOADAPT dla instalacji grzejnikowych i ogrzewania podłogowego
- Wykrywanie obecności powietrza i odpowietrzanie instalacji
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Ulepszona wtyczka
- Niezawodny rozruch
- Wyświetlacz pokazujący pobór mocy [W], wys. podnoszenia [m] lub przepływ [m³/h]
- Dane trendu

Aplikacja Grundfos GO to cyfrowe narzędzie, które pomaga efektywniej pracować z pompami ALPHA2 GO. Dostępna w aplikacji funkcja konfiguracji z przewodnikiem zapewnia wybór właściwego trybu sterowania i nastawy pompy, ułatwiając instalatorowi pracę. Przy wymianie pompy na ALPHA2 GO, aplikacją Grundfos GO umożliwia odtworzenie nastawy zintegrowanej w urządzeniu pompy UPM3 lub UPM4, czyniąc proces zamiany łatwiejszym i szybszym.



ALPHA1 GO

Niezawodny wybór

Zaprojektowana zarówno do montażu w instalacji, jak i w zastosowaniach zintegrowanych w domowych urządzeniach grzewczych, nowa pompa ALPHA1 GO zapewnia mieszkańcom większy komfort i oszczędność energii oraz ułatwia pracę instalatora, upraszczając oraz przyspieszając proces pierwszego uruchomienia. Dzięki nowej pompie ALPHA1 GO wymiana pompy jest teraz szybka i bezproblemowa.

Główne korzyści

-  Łatwa zamiana pompy
-  Łatwiejszy proces pierwszego uruchomienia i wyboru nastawy pompy
-  Oszczędność energii i zwiększony komfort dla użytkowników
-  Ograniczenie liczby wizyt serwisowych
-  Szybszy i łatwiejszy proces serwisowania pompy



Cechy i zalety:

- Zapewnia łatwą wymianę pomp UPS zintegrowanych w kotłach grzewczych
- Zapewnia łatwą wymianę pomp pracujących w instalacjach (zarówno pomp Grundfos, jak i innych producentów)
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Ulepszona wtyczka
- Niezawodny rozruch
- Wyświetlacz pokazujący pobór mocy [W]

Aplikacja Grundfos GO to cyfrowe narzędzie, które pomaga efektywniej pracować z pompami ALPHA1 GO. Pomaga instalatorom, ułatwiając wymianę pomp UPS zintegrowanych w urządzeniach. Wystarczy wpisać dane wymienianej pompy, a aplikacja podpowie właściwą nastawę dla nowej pompy ALPHA1 GO.



Pobierz aplikację Grundfos GO



ALPHA1

Solidny wybór

ALPHA1 to pompa o wysokiej sprawności oferująca trzy tryby sterowania: stałe ciśnienie, proporcjonalne ciśnienie i stała krzywa, każdy z trzema ustawieniami prędkości. Dzięki udoskonalonemu ceramicznemu wałowi i łożyskom oraz funkcji niezawodnego uruchomienia, nowa ALPHA1 zapewnia zwiększoną odporność na blokowanie spowodowane obecnością zanieczyszczeń, takich jak osady magnezytu i kamienia. ALPHA1 to solidny wybór zapewniający niezawodną i cichą pracę.

Główne zalety:

- Oszczędność energii i zwiększony komfort dla użytkowników
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Niezawodny rozruch
- Ulepszona wtyczka
- Czytelny panel sterujący



DANE TECHNICZNE

	ALPHA1		ALPHA1 GO		ALPHA2 GO	
Maks. przepływ* [Qmaks.]	3,9 m3/h		3,9 m3/h		4,8 m3/h	
Wysokość podnoszenia* [Hmaks.]	8 m		8 m		9 m	
Maks. moc*	60 W		60 W		90 W	
Napięcie zasilania	1 x 220-240 V, 50/60 Hz		1 x 220-240 V, 50/60 Hz		1 x 220-240 V, 50/60 Hz	
EEl	≤ 0,20		≤ 0,20		≤ 0,16 do 0,20*	
Poziom ciśnienia akustycznego	< 25 dB(A)		< 25 dB(A)		< 25 dB(A)	
Stopień ochrony	IP 44		IP 44		IP 44, wariant K: IPX 4D	
Przyłącza*	G1, G1 1/2, G2		G1, G1 1/2, G2		G1, G1 1/2, G2	
Długość montażowa*	130 mm, 180 mm		130 mm, 180 mm		130 mm, 180 mm	
Temp. otoczenia	55°C	70°C	55°C	70°C	55°C	70°C
Temp. cieczy*	-10* do 110°C	-10* do 75°C	-10* do 110°C	-10* do 75°C	-10 do 110°C	-10 do 75°C
					Wariant K:	Wariant K:
					-20 do 110°C	-20 do 75°C

*w zależności od wariantu

GRUNDFOS POMPY SP. Z O. O.
ul. Klonowa 23, Baranowo
62081 Przeźmierowo, Polska
Tel: (+48) 61 650 13 00
www.grundfos.pl

GRUNDFOS 