



# Doskonałe farby do dachów, ogrodzeń, elewacji, basenów

POLIFARB-ŁÓDŹ od 1946 roku produkuje farby dla przemysłu, budownictwa i klienta indywidualnego. Oferuje bogaty asortyment wyrobów wodnych i rozpuszczalnikowych do stali, żeliwa, ocynku, aluminium, miedzi, tynku, betonu, drewna, PCV i in. podłoży.

**LOWICYN** (mat i połysk) – to sprawdzone, wysokiej jakości farby **do bezpośredniego malowania dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i konstrukcji ze stali ocynkowanej.**


**Do renowacji starych powłok i blach powlekanych** metodą ciągłą (w tym blachy z Huty „FLORIAN”) oraz powierzchni pokrytych farbami różnego rodzaju, POLIFARB-ŁÓDŹ poleca nowoczesną, ekologiczną wodorozcieńczalną farbę akrylową do ocynkowanych powłok dachowych **eko-LOWICYN.**

Farbą **eko-LOWICYN** mogą być malowane powierzchnie stalowe ocynkowane uprzednio nie malowane, przy czym ocynk świeży zagruntować farbą **LOWICYN**, ocynk wysezonowany (ok. 1 rok) można malować farbą **eko-LOWICYN** bezpośrednio.



Powierzchnie przeznaczone do malowania należy odtłuścić wodnym roztworem preparatu **EMULSOL RN-1**, a ogniska korozji zagruntować farbą **LOWIKOR-2** lub **TIXOKOR-G3.** Nakładać 2–3 warstwy farby.

Zaletą farb grupy **LOWICYN** jest wysoka odporność na zmienne czynniki atmosferyczne (woda, UV), wilgoć, słabe środowisko kwaśne i zasadowe, duża wydajność: 10–12 m<sup>2</sup>/dm<sup>3</sup>, krótki czas wysychania – ok. 2 godz., bardzo bogata kolorystyka wg wzorca **RAL** oraz typu „metalik”.



Do malowania **bram, krat, ogrodzeń, latarni i in. wyrobów kowalstwa artystycznego ze stali i żeliwa** oraz do renowacji zabytków **POLIFARB-ŁÓDŹ** oferuje matowe farby o powłokach gładkich i strukturalnych:

- poliwinylowe **LOWIGRAF**
- wodorozcieńczalne strukturalne **eko-LOWIGRAF**
- gruntoemalie poliuretanowe dwuskładnikowe – **LOWIGRAF PUR**



Ciekawe efekty dekoracyjne powierzchni pomalowanych farbami **LOWIGRAF** lub **LOWICYN** można uzyskać nakładając odpowiednią techniką zdobniczą farbę akrylową **eko-LOWICYN do patynowania.**



Do malowania **basenów betonowych i oczek wodnych,** firma poleca **WODNIK** – farbę chlorokauczkową szybko schnącą, dobrze przyczepną, odporną na wodne roztwory o odczynie umiarkowanie kwaśnym i alkalicznym.

**Posadzki betonowe** wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (użyteczności publicznej, inwentarskich i przemysłu spożywczego) w magazynach, garażach, tarasy, schody, ogrodzenia betonowe, chodniki, proponujemy malować wodorozcieńczalną farbą **eko-FARPOS,** o powłokach twardych, odpornych na ścieranie, wilgoć, oleje, smary, czynniki atmosferyczne.

Nowością firmy jest **LOKRYL-PLUS elastomerowa farba fasadowa** skutecznie pokrywająca rysy i pęknięcia murów. Powłoki są dobrze przyczepne, gładkie, matowe, przepuszczalne dla pary wodnej, wysoce odporne na: zmienne czynniki atmosferyczne, mechaniczne, szorowanie na mokro, wchłanianie wilgoci i zanieczyszczeń.



**POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.**  
ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź  
tel. 42 633 23 90, faks 42 633 50 26  
tel./faks 42 637 15 37  
www.polifarb.lodz.pl  
e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl