

Farby do ścian wewnętrznych

Ralston Colour & Coatings to największy niezależny producent lakierów i farb w Holandii. Na rynku holenderskim przedsiębiorstwo to jest znane dzięki marce WIJZONOL. Od roku 1916 po dziś dzień kierownictwo firmy znajduje się w rękach rodziny Van Wijhe. Własne laboratoria i nowoczesne urządzenia produkcyjne są gwarancją jakości produktów na stałym, wysokim poziomie. Na dzień dzisiejszy Ralston działa w 28 krajach. Wielu specjalistów malarskich na całym świecie używa wysokiej jakości produktów Ralston.

Ralston Colour & Coatings łączy profesjonalne farby i lakiery oraz wysokiej jakości system kolorowania z indywidualnymi potrzebami i elastycznymi rozwiązaniami. Filozofią firmy jest: można osiągnąć więcej, z troską o środowisko, z klasą, efektywnie i w pełnej gamie kolorów.



Oferta produktowa RALSTON

Na rynek polski producent oferuje:

- Farby ściennie: wewnętrzne i fasadowe
- Emalie do drewna, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych
- Lakiery do drewna

Farby ściennie wewnętrzne

Oferta produktowa farb ściennych wewnętrznych wyróżnia się doskonałymi właściwościami kryjącymi, trwałością, wydajnością i powtarzalnością kolorów. System kolorowania pozwala uzyskać praktycznie każdy kolor i odcień (również dla farb fasadowych). Większość produktów występuje w 1 Klasie odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300, co przekłada się na trwałość powłoki malarskiej. Farby występują w różnych stopniach połysku: głęboki mat, mat, połysk satynowy.

Podkłady

W celu właściwego przygotowania podłoża tj. wzmocnienia, wyrównania chłonności, zwiększenia przyczepności, zmniejszenia zużycia

farby nawierzchniowej, do zastosowania wewnętrznego Ralston proponuje dwa produkty: bezbarwny grunt **Wall Primer** oraz farbę podkładową gruntującą **ColourPrime**.

Produkty te nadają się do gruntowania różnego rodzaju podłoży mineralnych, w tym cegła, beton, płyty gipsowo-kartonowe, tynki mineralne, a także podłoże kamienne. Ich zastosowanie ma również wpływ na poprawę paroprzepuszczalności, a także trwałość powłoki.

Wall Primer

Bezbarwny grunt do wzmocnienia i obróbki wstępnej silnie wchłaniających i porowatych podłoży na bazie dyspersji akrylowej. Podkład może być stosowany zarówno do poprawienia przyczepności farb nawierzchniowych, jak i uszczelniania. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ColourPrime

Farba podkładowa gruntująca do zastosowania wewnątrz budynków. Jest połączeniem podkładu i farby nawierzchniowej, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić czas pracy. Produkt barwiony w systemie kolorowania Ralston.

Farby wewnętrzne – produkty nawierzchniowe

Extra Mat – głęboki mat

Najbardziej matowa z dostępnych farb ściennych do zastosowania wewnątrz budynków. Jest bardzo łatwa w aplikacji i schnie nie zostawiając smug. Specjalnie opracowana jako warstwa wykończająca dla sufitów i ścian, doskonale maskuje niedoskonałości podłoża budowlanego. Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.

Supertex Mat – mat

Matowa farba nawierzchniowa do zastosowania wewnątrz budynków. Szczególnie ceniona za siłę krycia oraz wydajność. Klasa 2 odporno-



ści na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dostępna również w próbkach 250 ml.

Satintex – połysk satynowy

Wysokiej jakości farba nawierzchniowa o połysku satynowym i dużej sile krycia. Doskonała jako estetyczna warstwa wykończeniowa, zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również narażonych na częste zmywanie. Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.

PlastDecor – produkt do zadań specjalnych

Wysoko elastyczna, paroprzepuszczalna, wodorozcieńczalna, strukturalna, farba nawierzchniowa na bazie dyspersji akrylowej do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada zdolności wypełniania mikropęknięć. Pozwala na uzyskiwanie efektów dekoracyjnych w zależności od użytego narzędzia (możliwość aplikacji grubej warstwy – nawet do 1 cm). Odporna na wodę – znajduje zastosowanie w pomieszczeniach narażonych na bezpośrednie działanie wody jako warstwa ochronna np. zamiast wykończenia z płytek ceramicznych. Jej wyjątkowa odporność na szorowanie na mokro, pozwala na jej zastosowanie w pomieszczeniach intensywnie eksploatowanych. Połysk satynowy.

Zakres stosowania farb wewnętrznych: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, w tym usługowe, oświatowo-wychowawcze (szkoły, przedszkola), obiekty sportowe, szeroko pojęte obiekty służby zdrowia (szpitale, ośrodki zdrowia, specjalistyczne gabinety lekarskie) oraz branży spożywczej. Opakowania: 250 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l. Wszystkie produkty posiadają atesty PZH.

