

NOWOŚĆ!

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE W KLASIE TORO

KONSTRUKCJA DRZWI

- drzwi dwuskrzydłowe zbudowane ze skrzydła głównego i rozwieralnej dostawki, przedzielonej słupkiem, rozmiary: 120 lub 140 cm
- skrzydła o grubości 55 mm
- skrzydła wykonane w wersji przylgowej
- ramiak z tarcicy sosnowej całkowicie osłonięty blachą
- okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w 7 mm wzór

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

- drewnopodobna folia PVC w dwóch kolorach: złoty dąb lub orzech rustico

OCIEPLENIE

- pianka poliuretanowa bez dodatku freonu
- niski współczynnik przenikania ciepła $U_D = 1,5-1,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (w zależności od modelu)

OŚCIEŻNICA

- wykonana z kształtowników z blachy stalowej
- stalowa, pełna, składana

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach – 8 szt.
- zamki:
 - górny zamek ROMUS – dzienny – 1 szt.
 - **podklamkowy zamek ROMUS – 1 szt.**
 - **dolny zamek ROMUS – pomocniczy**
 - **blokada skrzydła w nadprożu, a dostawki w nadprożu i w progu**
- bolce antywyważeniowe – 6 szt.
- pakiety szybowe z ramkami laminowanymi
- ościeżnica składana, laminowana, w kolorze skrzydła – 1 szt.
- specjalnie zaprojektowane uszczelki przylgowe (w skrzydłach i w ościeżnicy) – 2 szt.
- próg aluminiowy o dł. 1220 lub 1420 mm – 1 szt.

zintegrowane



złoty dąb

orzech rustico



- A drewnopodobna folia PVC
- B blacha stalowa tłoczona w 7-milimetrowy wzór
- C pianka poliuretanowa
- D ramiak z tarcicy sosnowej
- E zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
- F bolce przeciwwyważeniowe
- G górny zamek ROMUS – dzienny
- H podklamkowy zamek ROMUS
- I dolny zamek ROMUS – pomocniczy
- J ciągnio integrujące ze sobą zamek podklamkowy i dolny
- K blokada skrzydła w nadprożu
- L blokada dostawki w nadprożu i w progu

BORYSZEW ERG S.A.

ul. 15-go Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew

CENTRALA

tel. 46 863 02 01, fax 46 863 00 96, e-mail: marketing@boryszewerg.com.pl

ZESPÓŁ PRODUKTÓW MATERIAŁY BUDOWLANE

tel. 46 863 04 50, fax 46 863 04 51, e-mail: budownictwo@boryszewerg.com.pl