


Uniwersalne obrzeża EKO-BORD



PREZENTACJA



EKO-BORD to uniwersalne obrzeża do wszystkich typów nawierzchni, m.in. kostki betonowej i granitowej, płyt chodnikowych, bruku klinkierowego, nawierzchni żwirowych i gruntowych. Z wielu zalet tego systemu na szczególną uwagę zasługują:

- możliwość dowolnego kształtowania brzegów nawierzchni
- łatwy montaż, bez konieczności wykonywania wykopu
- estetyczne, niezauważalne ograniczenie brzegów nawierzchni
- zmniejszenie kosztów oraz pracochłonności budowy nawierzchni
- możliwość montażu instalacji wodnej lub elektrycznej (EKO-BORD MAX)

Obrzeża wykonane są z surowców wtórnych i system ten jest ekologicznym rozwiązaniem alternatywnym dla obrzeży betonowych.

Materiał: PP/EPDM

Montaż:

- obrzeża należy montować do podłoża przed lub po ułożeniu

nawierzchni za pomocą gwoździ: z tworzywa (podłoża miękkie, np. trawnik, piasek) i z metalu (podłoża twarde, np. glina, tłuźień) – zalecana liczba gwoździ na 1 m wynosi 3-5 sztuk

- układając nawierzchnię na świeżo usypanym i niedostatecznie zagęszczonym podłożu, zaleca się zakotwić obrzeża za pomocą gwoździ w ławie z chudego betonu
- nacinając dolną półkę obrzeża EKO-BORD można dopasować jego kształt do brzegu nawierzchni
- obrzeża łączymy ze sobą za pomocą złącza typu „T”
- końcową fazą zabudowy jest zasypanie obrzeży gruntem, a następnie dokładne zagęszczenie gruntu wzdłuż ich brzegów

Dodatkowe elementy systemu: kotwy mocujące z tworzywa sztucznego (Ø 16 mm, dł. 250 mm), metalowe (Ø 8 mm; dł. 300 mm)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, również przez sieć dystrybutorów

NOWOŚĆ – obrzeża EKO-BORD MAX o wys. 58 mm

EKO-BORD SYSTEM KAROL GMACHOWSKI

ul. Płatynowa 17, 62-052 Komorniki

tel./faks 061 810 71 60, 061 830 71 63

www.ekobord.pl, e-mail: biuro@ekobord.pl