



Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie działa na rynku od 50 lat i jest wiodącym w kraju, polskim producentem wyrobów silikonowych o bardzo szerokim spektrum zastosowań, oferując m.in. wysokiej klasy silikonowe materiały dla budownictwa. Prezentowane silikonowe farby i impregnaty o nazwie handlowej SARSIL® to nowoczesne produkty w pełni spełniające wymagania stawiane współczesnym materiałom budowlanym, a więc kryteria jakości, ekologii, estetyki i ekonomii. Oferowane zarówno w postaci roztworów w rozpuszczalnikach, jak i emulsji wodnych od wielu lat są najczęściej stosowanymi środkami zabezpieczającymi przed wnikaniem wody, niszcącym działaniem czynników atmosferycznych, promieniowaniem UV, powstawaniem grzybów i porostów oraz wieloma czynnikami chemicznymi. Doskonale zabezpieczają nowe oraz wzmacniają stare zniszczone elewacje, dlatego zyskały uznanie zarówno prywatnych użytkowników, jak i konserwatorów zabytków.

Impregnaty typu SARSIL®

SARSIL®H-14/R – do hydrofobizacji zewnętrznych powierzchni murów, tynków cementowo-wapiennych, betonu, dachówki ceramicznej, cegły, wapienia, piaskowca, niepolerowanego granitu i marmuru. Doskonale do konserwacji obiektów zabytkowych oraz mostowych konstrukcji betonowych wymagających ochrony antykorozyjnej. Głęboko penetruje w podłoże tworząc trwałą



warstwę ochronną przy zachowaniu własności „oddychowych” podłoża. Impregnacja ścian zewnętrznych wpływa na zwiększenie izolacyjności cieplnej budynku. **SARSIL®kamień** – do kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Doskonale penetrując nasycza strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływając na radykalne obniżenie wodochłonności. Doskonale intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia, podwyższa jego mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.

SARSIL®klinkier – do zabezpieczania i ochrony nawierzchni wykonanej z cegły i płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, słupkach, murkach itp. Głęboko i równomiernie penetruje w podłoże tworząc trwałą i stabilną jego ochronę. Uszlachetnia i intensyfikuje barwę klinkieru oraz ułatwia jego czyszczenie po wykonaniu spoinowania.

SARSIL®bruk – do zabezpieczania i ochrony nawierzchni wykonanych z kostki brukowej. Specjalnie dopracowana receptura środka zwiększa mrozoodporność, uszlachetnia powierzchnię, ożywia kolor kostki barwionej w masie zachowując naturalną jej strukturę, przedłuża jej trwałość, eliminuje ubytki piasku ze szczelin, redukuje skłonność do zabrudzeń oraz pozwala na długo zachować trwałą, estetyczny i świeży wygląd.



AHYDROSIL®K – do powierzchniowej impregnacji tynków cementowo-wapiennych, betonu, cegły, silikatowej, bloczków gipsowych, dachówki cementowej, fug oraz jako dodatek do hydrofobizacji „w masie”. Stosowany do ochrony antykorozyjnej mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych oraz nawierzchni płyt lotniskowych.

Farby SARSIL®EKO – do wykonywania powłok ochronnych na elewacjach zarówno w nowym budownictwie, jak i przy pracach renowacyjnych. Polecane głównie na podłoża betonowe, żelbet, cegłę, tynki cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe, gipsowe (tradycyjne i cienkowarstwowe), płyty włókno-cementowe oraz na powłoki w systemach dociepleń.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikat: Aprobata Techniczna: ITB i IBDiM, badania: Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Atesty PZH

Pozostała oferta: ● SARSIL®W – z dodatkiem środka wzmacniającego (do konserwacji starych i zniszczonych podłoży) ● SARSIL®bruk-PREMIUM – emulsja do zabezpieczania olejo- i hydrofobowego kostki brukowej i betonu ● SARSIL®H-16S – środek chroniący przed degradacją powodowaną przez glony i grzyby ● SARSIL®ME-25 – emulsja do ochrony przed wilgocią i płowieniem kolorowych tynków akrylowych ● SARSIL® czyścik, SARSIL® czyścik – bruk, klinkier, kamień, SARSIL® zmywacz – środki do czyszczenia podłoża ● GUMOSIL®, POLASTOSIL® – kauczuki silikonowe do wyrobu form i reprodukcji rzeźb, figur np. ogrodowych, płaskorzeźb, statuetek, rozet, biżuterii itp.

ZAKŁAD CHEMICZNY SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.

ul. Chemiczów 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. 17 24 07 924, tel./faks 17 24 07 922, www.silikonypolskie.pl, e-mail: silikony@silikony.pl



Zamek w Bobolicach. Zastosowany preparat: impregnat SARSIL®H-16/S.



Błoki w Stalowej Woli. Zastosowany preparat: farba SARSIL® EKO.



Kościół pw. Św. Józefa w Tarnawcu. Zastosowany preparat: farba SARSIL® EKO.



Szpital Powiatowy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Zastosowany preparat: farba SARSIL®EKO.



Urząd Miejski w Leżajsku. Zastosowany preparat: farba SARSIL®EKO.



Most w Bolesławcu. Zastosowany preparat: impregnat SARSIL®H-14/R.