

## KOTŁY MAŁEJ MOCY NA PALIWO STAŁE



HERCULES U26



LING DUO



BIO LING DUO

### ZASTOSOWANIE

- do ogrzewania domów jednorodzinnych, schronisk turystycznych, małych zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i innych o powierzchni użytkowej nawet do 1500 m<sup>2</sup>
- do ogrzewania budynków, gdzie wymagana jest zautomatyzowana, ekologiczna praca kotła z minimalnymi nakładami czasu na obsługę

### CHARAKTERYSTYKA

**BIO LING DUO:** automatyczny, stalowy kocioł dwupaleniskowy z palnikiem na biomase nowej generacji SPEEDFIRE spalający biomasę, a przede wszystkim pelety, gr. wymiennika wewnętrznego 8 mm

**LING DUO:** automatyczny, stalowy kocioł dwupaleniskowy, przeznaczony do spalania większości paliw stałych dostępnych na rynku w sposób automatyczny i tradycyjny, 8 mm grubość blachy wymiennika, szeroki zakres mocy

**KING OPTIMAL PLUS:** konstrukcja kotła pozwala na dwojaki tryb rozpalania – w mode-

lu King Optimal możliwe jest rozpalanie od dołu, regulacja dopływu powietrza odbywa się za pomocą miarkownika ciągu; wersja King Optimal Plus umożliwia dodatkowo rozpalanie od góry dzięki zastosowaniu nadmuchu z regulatorem o pełnej modulacji mocy – PID; kocioł wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej blachy o grubości 6 i 8 mm, natomiast palenisko wodne z ruchomym rusztem do odpopielania paleniska z bezszwowych rur grubościennych o ścianie grubości 8 mm

**HERCULES U22 i U26:** żeliwne kotły komorowe do spalania paliw stałych w palenisku tradycyjnym, solidna konstrukcja, 10 lat gwarancji na wymiennik kotła, możliwość łatwej rozbudowy, szeroki zakres mocy

związków do atmosfery oraz znak CE wg odpowiednich Dyrektyw UE

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska/Czechy

**Dystrybucja:** KLIMOSZ Sp. z o.o.

**Aprobaty i certyfikaty:** certyfikat Instytutu Energetyki Oddziału Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi zgodne z normą europejską EN 303-5 w zakresie emisji szkodliwych



KING OPTIMAL PLUS

NAZWA HANDLOWA	RODZAJ PALENISKA	MOC CIEPLNA [kW]	SPRAWNOŚĆ [%]	WYMIARY (wys./szer./gł.) [mm]	PALIWO	GWARANCJA
BIO LING DUO	kocioł dwupaleniskowy z podajnikiem automatycznym	15-25	do 91	420/360/470	biomasa, pelet lub drewno, węgiel kamienny	5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata automatyka
LING DUO	podajnik automatyczny palenisko retortowe; dodatkowa komora – palenisko tradycyjne	4,5-75	do 85	(1360-1730)/(1320-1600)/(870-1020)	retorta – węgiel eko-groszek, pelet; dodatkowa komora – węgiel grubszego sortu, drewno	
KING OPTIMAL PLUS	palenisko tradycyjne	15-15	do 80	535/1220/1060	węgiel, mieszanka miału i węgla, drewno, trociny, zrębki	5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe podzespoły kotła
HERCULES U22	palenisko tradycyjne	11,7-58,1	<81,7	1026/520/(560-1320)	węgiel kamienny, koks, drewno	10 lat na szczelność wymiennika, 2 lata podzespoły i automatyka
HERCULES U26		15-62	82,6-83,6	1026/520/(380-1150)		

### KLIMOSZ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice tel. 32 474 39 00, faks 32 472 42 27 www.klimosz.pl, e-mail: biuro@klimosz.pl

INSTALACJE GRZEWCZE / KOTŁY NA PALIWO STAŁE

baza.budujemydom.pl