

Firma **Termopian** oferuje hydroizolacje i termoizolacje wykonane metodą natryskową.

Firma istnieje od 1988 roku. Do tej pory wykonała ponad 500 000 m² natrysków różnych systemów izolacji termicznych, wodochronnych i chemoodpornych.

Od roku 2001 pracuje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

TERMOPIAN

Pokrycie dachowe wykonane natryskiem sztywnej pianki poliuretanowej z lakierowaniem farbą holbest stanowi szczelne, bezspoinowe pokrycie dachów i izolację termiczną (docieplenie). Wykonuje je przeszkolona, specjalistyczna brygada. Jedna brygada remontowa może w ciągu jednego dnia, przy korzystnych warunkach atmosferycznych wykonać regenerację pokrycia na powierzchni ponad 1000 m².

Zastosowanie:

Termopian stosuje się jako nowe pokrycie dachu lub do regeneracji starego pokrycia z jednoczesnym dociepleniem i uszczelnieniem. Termopian można natryskiwać na wszystkie suche i oczyszczone podłoża (papa, blacha falista lub płaska, eternit falisty, beton, ceramika itd.), bez względu na kształt dachu.

Zalety Termopianu:

- pokrycie i jednocześnie izolacja termiczna jest bardzo lekkie (pomijalne

jako dociążenie konstrukcji – ok. 2 kg/m²);

- istnieje możliwość wykonania natrysku na istniejące stare pokrycie bez jego usuwania, co eliminuje problemy utylizacji odpadów oraz w znaczący sposób obniża koszt remontu, a także nie powoduje zagrożenia związanego z zalaniem obiektu w trakcie realizacji prac;
- jest izolacją paroprzepuszczalną, co pozwala na wysychanie warstw zawilgoconych, a jednocześnie jest wodoszczelne w całej swojej masie;
- pokrycie dachu stanowi jednorodną ciągłą warstwę bez żadnych spoin i połączeń technologicznych;
- idealnie przylega do podłoża;
- metoda pozwala na skuteczne i trwałe wykonanie uszczelnień elementów zamontowanych w połaci dachu, np. kominy, wentylatory, świetliki i inne.



Hydroizolacje i termoizolacje

HYDROBEST®

To natryskiwana bezspoinowa folia izolacyjna.

Zastosowanie:

Do podstawowych, ale nie jedynych, obszarów zastosowań można zaliczyć: geomembrany, wysypiska, garaże oraz parkingi wielopoziomowe, mosty, tunele, konstrukcje podziemne, zbiorniki wodne, baseny, wodoszczelne izolacje dachowe (w tym dachy odwrócone), wodoszczelne izolacje tarasów, tace zbiorników (w tym paliwowych).

Różnorodność systemów pozwala na dostosowanie wykonywanej izolacji do specyficznych oczekiwań Inwestora.

Bezspoinowa hydroizolacja z Hydrobestu wykonana jest jako powłoka natryskiwana na dużych powierzchniach o skomplikowanej konstrukcji. Daje możliwość



uszczelnienia i izolacji obiektów o dowolnym kształcie.

Zalety Hydrobestu:

- Hydrobest przewyższa wodoszczelne i antykorozyjne izolacje tradycyjne pod względem parametrów mechanicznych i trwałości;
- jest wykonywany jako ciągła, jednorodna powłoka bez łączeń, które są zwykle najsłabszymi fragmentami warstw hydroizolacji układanych z rolek;
- wykonawstwo jest wielokrotnie szybsze;
- umożliwia natrysk na wilgotne podłoża;
- daje możliwość aplikacji w temperaturach ujemnych;
- możliwy jest natrysk z wypełnieniem z piasku;
- dobra przyczepność do każdego podłoża.



TERMOPIAN Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 032 214 45 80,

www.dach.pl, e-mail: termopian@termopian.com.pl

