

Bulgotanie i nieprzyjemne zapachy z kanalizacji?

Poznaj innowacyjne kolano WC AirConnect®!

Nieprzyjemny zapach z kanalizacji oraz bulgotanie w rurach podczas spłukiwania to efekt braku odpowiedniego napowietrzenia instalacji. Spłukiwanie wody generuje podciśnienie, które wysysa wodę z sąsiednich syfonów (np. umywalki czy brodzika). Pozbawione wodnej bariery ochronnej odpływy zaczynają przepuszczać uciążliwy hałas i gazy kanałowe. Rozwiązanie tego problemu w gotowej łazience nie musi jednak oznaczać kucia ścian i kosztownego remontu – istnieje sprytna, całkowicie bezinwazyjna alternatywa.



Rozwiązanie 2w1: Kolano WC AirConnect®

Odpowiedzią na ten powszechny problem jest **AirConnect®** marki **Wirquin** – innowacyjne kolano WC, które rewolucjonizuje podejście do napowietrzania instalacji sanitarnych. AirConnect® to inteligentne połączenie dwóch funkcji:

- Niezawodnego, elastycznego odpływu toaletowego,
- Zintegrowanego systemu napowietrzania instalacji.

Dzięki wbudowanemu zaworowi napowietrzającemu, system automatycznie wyrównuje ciśnienie w rurach przy każdym spłukaniu. Powietrze jest wpuszczane do instalacji, a woda w syfonach pozostaje na swoim miejscu – gwarantując szczelną barierę dla przykrych zapachów.

Najważniejsze korzyści kolana WC AirConnect®:

- **Świeżość i cisza:** Całkowita eliminacja przykrych zapachów z kanalizacji oraz głośnego bulgotania w odpływach łazienkowych
- **Bezinwazyjny montaż:** To idealny ratunek w miejscach, gdzie zabrakło tradycyjnego odpowietrzenia. Niezwykle prosty montaż eliminuje konieczność kucia ścian, niszczenia płytek i angażowania ekipy remontowej.

– Wygoda instalatora i majsterkowicza:

Przemysłana konstrukcja oraz zintegrowane, formowane wtryskowo uszczelki zapewniają idealną szczelność oraz szybki i intuicyjny montaż.

– Oszczędność miejsca i uniwersalność:

Działa niezawodnie w każdej nowoczesnej łazience.

– **Rozwiązanie Adaptowalne:** Elastyczny AIRCONNECT® umożliwia wykonywanie połączeń zarówno pionowych, jak i poziomych we wszystkich konfiguracjach spotykanych w praktyce instalacyjnej.

– Inteligentny i szybki montaż:

AIRCONNECT® to rozwiązanie 2w1 łączące przyłącze WC i zawór napowietrzający w jednym produkcie, co skraca czas instalacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych zaworów wymagających pionu, złączka działa nawet przy nachyleniu do 156°.

– Uszczelka dwuwargowa – Zwiększona

szczelność: Skutecznie eliminuje zapachy i chroni przed wyciekami dzięki podwójnej barierze wodnej.

– Łatwa konserwacja – Otwór inspekcyjny:

Wbudowany otwór inspekcyjny umożliwia użytkownikom i instalatorom łatwą kontrolę działania oraz szybką diagnozę ewentualnych problemów.

– **Ekologia** – wykonany w ponad 50% z materiałów z recyklingu.

– **Pewność na lata:** Wzmocniona metalową tuleją, dostępność części zamiennych, 10-letnia gwarancja oraz certyfikat LONGTIME® potwierdzają wyjątkową trwałość i długowieczność produktu firmy Wirquin.

Charakterystyka produktu:

Średnica wylotu: 93–100 – 110 mm

Średnica wlotu: 80–105 mm

Rodzaj połączenia: Wciskane (push-fit)

Kąt: 45°

Długość całkowita: 475 mm (przy wyprostowanej rurze)

Długość minimalna: 260 mm

Materiał główny: ABS z recyklingu

Membrana: Silikon



wirquin

TYCNER®



Producent: WIRQUIN GROUP
11 Rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex – France
tel. +33(0)2 40 30 31 25
www.wirquin.com

Oficjalny Dystrybutor:
TYCNER Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6B
39-300 Mielec
www.tycner.com.pl

