

kompleksowe przygotowanie ŚCIANY przed malowaniem

Jedną z ostatnich czynności prac wykończeniowych jest malowanie ścian i sufitów. Malowanie nie jest prostą czynnością, choć może na taką wyglądać. Wymaga od fachowca wiedzy na temat doboru farby jak również właściwego przygotowania podłoża, od czego w ogromnej mierze zależy efekt końcowy prac.

Poniżej kilka produktów, których znajomość przyczyni się do właściwego przygotowania podłoża przed malowaniem.

Podstawa to gruntowanie

Odpowiednie przygotowanie podłoża decyduje zawsze o efekcie końcowym, o czym warto pamiętać przed malowaniem. Podłoże musi być spójne, dlatego trzeba je bardzo dokładnie oczyścić. Przygotowaną i czystą ścianę dobrze jest zagruntować, nie będzie ona wtedy wchłaniać zbyt dużo wody z zaprawy. Służy do tego emulsja gruntująca **CEKOL DL-80**. Ma zastosowanie przy nasiąkliwych podłożach gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. Można ją stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

CEKOL DL-80 zabezpiecza powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych. Gruntowanie powierzchni tynku ułatwia malowanie. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje przezroczysta, lekko błyszcząca, powłoka odporna na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

Cena netto: CEKOL DL-80 1/5,77 zł



Uzupełnianie ubytków w ścianie

Do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów możemy użyć gipsu szpachlowego **CEKOL GS-100** lub, jeśli ubytki są duże, zaprawy wyrównującej **CEKOL ZW-04**.

Do uzupełniania większych ubytków polecamy **CEKOL ZW-04**. To zaprawa cementowa, która jest mrozoodporna z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. **CEKOL ZW-04** jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym i w bardzo przystępnej cenie.

Cena netto:

CEKOL ZW-04 25 kg/ok. 11,90 zł

CEKOL GS-100 stanowi doskonałą podkład pod farby i tapety. Może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. To sucha mieszanka gipsu syntetycznego, najwyższej jakości wypełniaczy i dodatków modyfikujących, opóźniających wiązanie, uplastycznia-

jących oraz zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża.

CEKOL GS-100 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu. Stanowi podkład pod wykonywanie gładzi szpachlowej za pomocą produktów **CEKOL GS-200** lub **CEKOL C-45**.

Cena netto:

CEKOL GS-100 op. 20 kg/ok. 14,99 zł

Szpachlowanie

Do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem można użyć gładzi szpachlowej **CEKOL GS-200** lub białej masy szpachlowej **CEKOL C-45**. Masy te umożliwiają wykonanie bardzo gładkich płaszczyzn.

CEKOL GS-200 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących, opóźniających wiązanie oraz zapewniających doskonałą przyczep-



ność do podłoża. CEKOL GS-200 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym CEKOL GS-200 jest łatwy w obróbce.

Cena netto:

CEKOL GS-200 10 kg/9,89 zł

CEKOL C-45 jest suchą mieszanką wyprodukowaną na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego oraz szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących, uplastyczniających, opóźniających wiązanie i zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża (gipsowego, ceglanego, betonowego, gazobetonowego).

CEKOL C-45 jest doskonałym podkładem pod farby emulsyjne i akrylowe. Biała barwa pozwala na ograniczenie



ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Stanowi doskonały podkład pod tapety. Jest produktem nietoksycznym w użyciu i podczas eksploatacji, wykonanym w całości z naturalnych komponentów. CEKOL C-45 nie żółknie pod wpływem światła.

Cena netto:

CEKOL C-45 10 kg/ok. 19,99 zł

Gładkie ściany od ręki, czyli tynkowanie ręczne i maszynowe

CEKOL TR-49 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich w po-

mieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%. CEKOL TR-49 może być stosowany na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej.

CEKOL TR-49 jest suchą mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji dodatków modyfikujących, nadających zaprawie doskonałą plastyczność i przyczepność do podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL TR-49 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i gładzenia.

Cena netto:

CEKOL TR49 30 kg/ok. 21,20 zł

CEKOL TLG-48 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%. CEKOL TLG-48 może być stosowany na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej. CEKOL TLG-48 można również nakładać ręcznie.



CEKOL TLG-48 jest suchą mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji dodatków modyfikujących, nadających zaprawie doskonałą plastyczność i przyczepność do podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. **CEKOL TLG-48** umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i gładzenia.

Cena netto:

CEKOL TLG-48 30 kg/ok. 20 zł

Spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych

Do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych i gipsowych bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej należy użyć masy **CEKOL C-40**. CEKOL C-40 ma zastosowanie również przy uzupełnianiu pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i sufitów.

Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy dodatków CEKOL C-40 jest produktem o podwyższonej wytrzymałości i elastyczności, co pozwala na rezygnację z użycia taśmy. CEKOL C-40 należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków. Szlifowany, po całkowitym wyschnięciu, odpowiednio dobranym papierem ściernym lub siatką z poliwęglanu, daje idealnie gładką powierzchnię.

Cena netto:

CEKOL C-40 op. 5 kg/ok. 16,80 zł



CEKOL®

CEDAT Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19

80-298 Gdańsk

tel. 058 768 21 24, faks 058 768 21 40

www.cekol.pl