



## CHARAKTERYSTYKA

### Bramy garażowe

- Oszczędność miejsca – bramy segmentowe otwierają się pionowo w górę i zostają pod stropem dzięki czemu zapewniają optymalną ilość miejsca w garażu, jak i bezpośrednio przed nim.
- Ciepło – doskonałą izolację termiczną zapewniają panele o grubości 40 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo oraz wypełnione pianką poliuretanową. Bramy są uszczelnione na całym obwodzie trwałymi uszczelkami.

- Komfort – do każdej bramy proponujemy indywidualnie dobrany napęd elektryczny.
- Bezpieczeństwo i trwałość – bramy są wyposażone w sprężyny skrętne oraz solidną konstrukcję wykonaną ze stali, które charakteryzują się długoletnią, bezawaryjną i stabilną pracą. Specjalnie wyprofilowane panele uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców między segmentami.
- Indywidualne dopasowanie – bogata kolorystyka oraz różne typy paneli pozwolą stworzyć unikalną bramę garażową.

### Typy prowadzeń (w zależności od wysokości nadproża)

- RES 70 – 70 mm
- LHR+, RSC – 200 mm
- STANDARD – 300 mm

Przy zastosowaniu napędu minimalna wysokość nadproża zwiększa się o 40 mm.





#### Wybrane systemy osłonowe

##### Zewnętrzne:

- rolety zewnętrzne elewacyjne, nadstawne, podtynkowe
- żaluzje fasadowe
- markizy
- moskitiery

##### Wewnętrzne:

- roletki materiałowe: w kasetce, wolnowiszące, dzień i noc
- żaluzje aluminiowe i drewniane: 25, 50 mm
- żaluzje plisowane
- verticale
- zasłony panelowe

■ **FART-PRODUKT Sp. z o.o. Sp. k.**

ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. 56 623 55 77, faks 56 658 93 85, [www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl), e-mail: [biuro@fartprodukt.pl](mailto:biuro@fartprodukt.pl)