

Tab. 2 Ocena istniejących zabezpieczeń – punkty dodatkowe.
Miejsca stosowania zabezpieczeń i ich rodzaje w zależności od zagrożenia

miejsca stosowania zabezpieczeń i ich rodzaje	zagrożenie małe	średni; + 2 pkt.	duży; + 4 pkt.	bardzo duży; + 8 pkt.	wyjątkowo duży wręcz decydujący; + 16 pkt.
Zabezpieczenia mechaniczne:					
drzwi	warto zamontować zamki atestowane, jeśli drzwi są słabe; + 1 pkt	dwa zamki atestowane lub jeden z blokadą góra – dół, drzwi solidne, np. dębowe, blokadę antywyważeniową, wizjer szero-kokątny; + 2 pkt.	drzwi antywłamaniowe lub drzwi, solidne, np. dębowe z blokadą góra dół + elektronika sygnalizująca próbę włamania; + 4 pkt.	drzwi antywłamaniowe najlepiej dobrze widoczne; + 8 pkt.	może się okazać konieczne zastosowanie drzwi odpornych na ostrzał z broni; + 16 pkt.
okna, także balkony i wyjścia na taras	blokada części okien (śrubowanie), blokada w pozycjach częściowego otwarcia; + 1 pkt	mogą być kraty zewnętrzne, ew. elektryczna ochrona miejsc szczególnie narażonych, część okien zamknięta na stałe, te używane do wentrowania z blokadami lub zameczkami; + 2 pkt.	jedno z wymienionych: folia antywłamaniowa + zameczki, żaluzje, kraty (najlepiej wewnętrzne) lub okna z szybami klasy np. P1–P4; + 4 pkt.	jeśli zagrożenie życia – szyby o zwiększonej odporności na włamanie lub kuloodporne – może to być jedna i ta sama szyba; + 8 pkt.	może się okazać konieczne zastosowanie okien odpornych na ostrzał z broni; + 16 pkt.
okienka do piwnic	małe wymiary, cienkie kraty; + 1 pkt	kraty zewnętrzne Ø 16–20 mm; + 2 pkt.	krata wewnętrzna + 4 pkt.	krata wewnętrzna lub zewnętrzna w specjalnym wykonaniu; + 8 pkt.	kraty plus siatka uniemożliwiająca wrzucenie przedmiotu do środka; + 16 pkt.
garaż	ochrona standardowa; + 1 pkt	w zależności od usytuowania ewentualne wsparcie systemem alarmowym; + 2 pkt.	jeśli garaż połączony z budynkiem, to drzwi łączące antywłamaniowe lub z sygnalizacją naruszenia; + 4 pkt.	ochrona taka sama jak reszty obiektu; + 8 pkt.	drzwi do garażu otwierane automatycznie, brama wjazdowa na posesję też, czujki pożarowe lub automatyczne gaszenie pożaru (np. aerozole gaszące); + 16 pkt.
ogrodzenie	~80 cm; + 1 pkt.	~120 cm, uwaga na „drabinkę”	~200 cm; + 4 pkt.	> 200 cm specjalne wykonanie, ew. sygnalizacja przekroczenia; + 8 pkt.	wysoki płot szczelny, specjalnie zabezpieczony; + 16 pkt.
wjazd, wejście	otwieranie bramy ręcznie, furtka otwierana elektrozamkiem; + 1 pkt	otwieranie bramy ręcznie, jeśli furtka nie jest widoczna, zalecany domofon; + 2 pkt.	domofon (wideofon), kontrola zamknięcia furtki i bramy, sterowane otwieraniem bramy; + 4 pkt.	wideofon, sygnalizowane zamknięcie furtki i bramy; + 8 pkt.	brama otwierana sterownikiem, wideofon z zapisem osób, wewnątrz domu łączność przez interkom; + 16 pkt.
skrytki	zalecane dobrze mieć wiele, każda oparta na innym pomysłu; + 1 pkt	zalecane; + 2 pkt.	pożądane, patrz uwagi pkt. 4 + 4 pkt.	pożądane + ukryte pomieszczenie; + 8 pkt.	ukryte pomieszczenia; + 16 pkt.
sejf	może być przydatny odporny na ogień, np. do przechowywania dokumentów lub informacji na nośnikach magnetycznych, lub mała umocowana solidnie kaseta; + 1 pkt	mały, np. w ścianie ew. jak obok; + 2 pkt.	sejf średni ok. 50 dcm ³ przykręcany do podłogi; + 4 pkt.	zalecany z sygnalizacją wymuszonego otwarcia; + 8 pkt.	zalecany z sygnalizacją wymuszonego otwarcia, a także z czasową blokadą otwarcia – sposób przymocowania lub ciężar ma uniemożliwiać jego wywiezienie; + 16 pkt.
inne				Uwaga! Większość zabezpieczeń mechanicznych powinna być połączona z systemem alarmowym; + 8 pkt	wszystkie istotne dla bezpieczeństwa zabezpieczenia mechaniczne powinny być połączone z systemem alarmowym; + 16 pkt
Zabezpieczenia elektroniczne:					
środki ochrony – jakie, gdzie i jak stosowane	zagrożenie małe; +1 pkt	zagrożenie średnie; + 2 pkt.	zagrożenie duże; + 4 pkt.	zagrożenie bardzo duże; + 8 pkt.	zagrożenie wyjątkowo duże; + 16 pkt.
ogród, podejście,	automatyczne włączanie oświetlenia raczej dla wygody; + 1 pkt	włączanie oświetlenia – zalecane; + 2 pkt.	zalecane włączanie oświetlenia + punkty stałe oświetlone, także symulowanie obecności; + 4 pkt.	zalecana TV z kamerami podczerwieni, jeśli teren słabo oświetlony, ew. systemy ochrony od plotu do budynku (systemy zewnętrzne); + 8 pkt.	system ochrony zewnętrznej oraz wewnątrz budynku; + 16 pkt.
ochrona drzwi i okien	ochrona drzwi i pośrednio okien; + 1 pkt	ochrona drzwi i okien; + 2 pkt.	ochrona + sygnalizacja zamknięcia; + 4 pkt.	ochrona + sygnalizacja zamknięcia; + 8 pkt.	jak obok – konieczne wskazanie miejsca agresji; + 16 pkt.
moment wykrywania	dopuszczalne jest wykrywanie po wejściu ew. ochrona drzwi; + 1 pkt	zalecane wykrywanie już w trakcie niszczenia zabezpieczeń mechanicznych, zwłaszcza sygnalizacja wybicia okna lub próba wyważenia drzwi; + 2 pkt.	wykrywanie już w trakcie niszczenia drzwi i okna, przy słabych ścianach pełna ochrona wewnętrzna ew. ochrona zewnętrzna czyli między płotem a wnętrzem domu; + 4 pkt.	wykrycie przestępca powinno nastąpić jeszcze przed jego wejściem do domu, także przez stropy, podłogę itp.; + 8 pkt.	wykrywanie agresji zarówno podczas obecności domowników, jak i gdy nie są obecni (sygnalizacja zasadzki); + 16 pkt.
między płotem a domem		uwaga na roślinność, nie tworzyć miejsc ukrycia; + 2 pkt.	można stosować naziemne, np. czujki pasywne lub aktywne podczerwieni; + 4 pkt.	pożądane systemy podziemne, niewidoczne; + 8 pkt.	zalecane przynajmniej dwa niezależne systemy ochrony zewnętrznej w tym TV z rejestracją; + 16 pkt.
przyciski napadowe	mogą być przy drzwiach; + 1 pkt	mogą być stałe; + 2 pkt.	wybór stałe czy radiowe w zależności od konkretnej sytuacji; + 4 pkt.	radiowe + pułapki; + 8 pkt.	okresowe sprawdzanie bezpieczeństwa z punktu monitorowania; + 16 pkt.