



POMPY WODNE

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE / POMPY, ZESTAWY HYDROFOROWE



ZASTOSOWANIE

W domowych i przemysłowych instalacjach wodnych (pompy głębinowe i hydroforowe); wykorzystywane podczas przemieszczania ścieków i wody brudnej (pompy zatapialne)

CHARAKTERYSTYKA

Cechy szczególne:

- **pompy ogrodowe samozasysające JE** – uszczelnienie ślizgowe wału, uchwyt przenośny, cicha praca
- **pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej BEST** – podwójne uszczelnienie (ślizgowe wału z komorą olejową BEST 2-5), praca ciągle przy częściowym zanurzeniu, automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym
- **pompy zatapialne do ścieków RIGHT, DW, DML** – podwójne uszczelnienie ślizgowe wału z komorą olejową, wirnik VORTEX (DW

VOX) lub jednokanałowy, automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym

- **pompy zatapialne do wody czystej IDROGO** – automatyczna praca z wyłącznikiem pływakowym, zastosowanie w studniach cembrowych oraz otwartych zbiornikach
- **pompy odśrodkowe CD, 3M/3S, MD/MMD, DWO** – uszczelnienie ślizgowe (różne wykonania materiałów)
- **zestawy hydroforowe** – możliwość montażu pomp pionowych lub poziomych, z falownikiem lub bez

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Włochy, Tajwan, Hiszpania

Dystrybucja: poprzez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja Zgodności, Atest PZH (CD, EVM, 3M/3S, SF6, 6-8 BHE, DWO), ATEX (3S, EVM)

Usługi: transport, doradztwo techniczne, projektowanie, serwis, bezpłatne szkolenia dla projektantów, wykonawców i handlowców

NOWOŚĆ: nowe typy szeregi żeliwnych pomp zatapialnych przeznaczonych dla zastosowań instytucjonalnych, głównie dla komunalnych pompowni ścieków:

- **seria DS** – pompy z półotwartym wirnikiem, do pompowania brudnej wody (Q = 6-75 m³/h, H = 7-37 m, wolny przelot 5-8 mm)

- **seria DVS** – pompy z wirnikiem „semi-vortex”, do pompowania brudnej wody oraz ścieków (Q = 6-60 m³/h, H = 7-23 m, wolny przelot 32-65 mm)

- **seria DL** – pompy z półotwartym wirnikiem „non-clog”, do pompowania ścieków (Q = 6-780 m³/h, H = 7-44 m, wolny przelot 35-90 mm, możliwość pompowania zanieczyszczeń długowłóknistych do 600 mm)



TYP	RODZAJ CZYNNIKA	MAKS. TEMP. CZYNNIKA [°C]	WYDAJNOŚĆ [m ³ /h]	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]	MOC	ZASILANIE [V]	MATERIAŁ
Pompy ogrodowe samozasysające JE	czysta woda	+45	do 4,5	do 59	0,6-1,1	230	stal nierdzewna, noryl
Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej BEST	woda zanieczyszczona, zanieczyszczenia do 18 mm	+50	do 24	do 20	1,5	230, 400	stal nierdzewna
Pompy zatapialne do ścieków RIGHT, DW, DML	ścieki i osady, zanieczyszczenia do 35 mm (RIGHT), do 50 mm (DW), do 76 mm (DML)	+40	0-18 (RIGHT), 0-52 (DW), 0-350 (DML)	do 10,5 (RIGHT), do 22 (DW), do 39 (DML)	do 0,75 (RIGHT), do 2,2 (DW), do 22 (DML)		stal nierdzewna (RIGHT, DW), żeliwo (DML)
Pompy zatapialne do wody czystej IDROGO		+40	0-7,2	do 83	do 1,5		stal nierdzewna, noryl
Pompy głębinowe WINNER 4*, 4BHS, SF6*, 6-8BHE	czysta woda	+40 (WINNER), +30 (4BHS, SF6, 6-8BHE)	0-20 (WINNER), 0-18 (4BHS), 0-60 (SF6) 30-130 (6-8BHE)	do 240 (WINNER), do 260 (4BHS), do 370 (SF6) do 500 (6-8BHE)	230, 400 0,25-15, 2,2-110 (6-8BHE)		korpus i wał – stal nierdzewna, wirnik – noryl (WINNER, SF6); korpus, wał i wirnik – stal nierdzewna (4BHS, 6-8BHE)
Pompy odśrodkowe CD, 3M/3S, MD/MMD, DWO	woda zanieczyszczona, wielkość zanieczyszczeń do 19 mm (DWO), czysta woda (pozostałe)	+110	0-15 (CD), 0-250 (3M/3S), 0-110 (MD/MMD), 0-65 (DWO)	do 72 (CD), do 90 (3M/3S), do 60 (MD/MMD), do 19 (DWO)	do 3,7 (CD), do 55 (3M/3S), do 22 (MD/MMD), do 3 (DWO)	żeliwo (MD), stal nierdzewna (pozostałe)	
Pompy wielostopniowe EVM	czysta woda	+120	do 85	do 290	do 37	400	stal nierdzewna
Zestawy hydroforowe		+45	do 360	do 146	do 6x15		

EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.

ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa, tel./faks 22 390 99 20, www.ebara.com.pl, e-mail: ebara@ebara.com.pl

baza.budujemydom.pl