

Drewniane drzwi zewnętrzne, wejściowe wewnętrzne i wewnątrzlokalowe systemu NICEWICZ

ZALETY

- bogate wzornictwo z możliwością modyfikowania według potrzeb klienta
- realizacja zamówień nietypowych
- wysoka jakość wykończenia farbami i lazurami SIKKENS®
- stabilność wymiaru i kształtu wynikająca z procesu technologicznego
- możliwość renowacji
- przystępna cena

CHARAKTERYSTYKA

Typy drzwi:

- drzwi zewnętrzne „80”, „90”, „100”, grubość skrzydła 59 mm
- drzwi wejściowe wewnętrzne „80”, „90”, grubość skrzydła 43 mm
- drzwi wewnątrzlokalowe „70”, „80”, „90”

Rodzaje: rozwierane, jednoskrzydłowe, pełne lub przeszklone, z naświetlem górnym lub bocznym; pełna oferta wzorów drzwi na stronie www.nicewicz.pl

Konstrukcja: ościeżnica z drewna iglastego klejonego warstwowo; rama z drewna iglastego klejonego warstwowo z obustronnym trójwarstwowym obłogiem z drewna liściastego; kasetony z wodoodpornej sklejki liściastej o grubości 14 mm, przedzielone ociepleniem 20 mm w drzwiach zewnętrznych i 10 mm w drzwiach wejściowych

Wykończenie powierzchni: impregnacja, podkład barwiący i dwukrotne malowanie wodorozcieńczalnymi lazurami lub farbami kryjącymi z palety RAL

Kolory: z palety SIKKENS® – dąb ciemny, mahoń, teak, orzech, palisander, zieleń oliwkowa, heban; na życzenie klienta możliwość wybarwienia z palety RAL



Oszklenie: szkło zespolone w drzwiach wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych (w standardzie P2 + refleks brąz, na zamówienie z witrażem lub inne), szyby bezpieczne, piaskowane, ornamentowe, fazowane w drzwiach wewnątrzlokalowych

Wyposażenie: zamek wpuszczany LOB 72x50 + dodatkowy Z-200 z trzema ryglami, zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach TRIO 15 i 20, kołki przeciwyważeniowe i uszczelki SHLEGEL®



Aksesoria dodatkowe: zamek listwowy, wkładki, klamki, osłonki na zawiasy, naświetla górne i boczne, zespolenia szyb z witrażem, inne według zamówienia i uzgodnienia z klientem

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna i hurtowa przez partnerów handlowych

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobata i certyfikaty: Atest Higieniczny HK/B/1560/01/2004, Aprobata Techniczna ITB AT-15-6806/2005



NICEWICZ ZAKŁAD STOLARSKI SYLWESTER NICEWICZ

Kozioł 10 b, 18-500 Kolno

tel./faks 086 278 22 28

www.nicewicz.pl

e-mail: biuro@nicewicz.pl