


TAB
TeknoAmerBlok



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1/3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TAB M10
z trasem

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

3. Producent:

TeknoAmerBlok Sp.z o.o.
Ul.Janka Muzykanta 60,
02-188 Warszawa

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012, klasa G M10

Jednostka notyfikowana:

BAU-ZERT e. V. Baustoffüberwachung Mörtel und Trockenbeton
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790,
wydał certyfikat ZKP nr Reg.-Nr. 0790-CPR- 1.2303.2355.M.PL - 11

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1*	PN-EN 998-2 :2012
Wytrzymałość na ściskanie:	M 10	
Początkowa wytrzymałość na ścinanie:	0,15 N/mm ² (wartość tab.)	
Absorpcja wody:	0,6 kg/(m ² *min ^{0,5})	
Zawartość chlorków:	≤ 0,1 %Cl	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ:	15/35 (wartość tab.EN 1745)	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry} :	≤ 0,75 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,85 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)	

Trwałość (odporność na zamrażanie- odmrażanie):	Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku umiarkowanym wg PN- EN 998-2 Załącznik B	
--	--	--

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-2:2012 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Paweł Radzięciak (prokurent)

w **Warszawa**

dnia: **06.11.2015**


PROKURENT
Paweł Radzięciak