



QUELTA

JUŻ CZAS



SMART

PRIDE

CROWN

DREAM

HELPS

Solecka Fabryka Okien Sozał

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23
www.sozal.com.pl | biuro@sozal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56



Okna QUELTA SMART to system 5 komorowy niezlicowany stworzony z myślą o nowoczesnym budownictwie zorientowanym zarówno na energooszczędność, jak i wysoką funkcjonalność.

Gospodarka ciepła pod kontrolą

Nowoczesna kontrola profili, precyzyjnie spasowane elementy, wytrzymałe uszczelki, a w szczególności przyłgi o największym na rynku zachodzeniu (9 mm), to sposób na poprawę szczelności okna oraz jego statyki.

Naturalnie bezpieczne

Metalowe okucia, montowane bezpośrednio do wzmocnień stalowych, zapewniają lepszą ochronę przed uszkodzeniami i próbami włamania. Zabezpieczenie przed samozatrasnięciem zwiększa komfort użytkowania, natomiast produkcja profili z bezodpadowej mieszanki pozwala zadbać o środowisko naturalne.

Wszystkie funkcje w jednym miejscu

Wielofunkcyjna klamka zapewnia łatwe operowanie mechanizmami okna. Mikrowentylacja oraz ustawienie uchylu okna są dostępne w zakresie ruchu dłoni



Solecka Fabryka Okien Sozal

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23
www.sozal.com.pl | biuro@sozal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56



SYSTEM PROFILI	SPECTUS TK-71 STANDARD, wysokoudarowe, nieplastyfikowane PVC zgodne z PN-EN 12608. Twarde PVC jest trudno zapalnym materiałem budowlanym klasy B1 kontrolowane w postaci próbek o kształcie płytek wg DIN 4102. Zabudowa 126 mm.
GRUBOŚĆ ŚCIANEK	norma europejska EN 12608
KSZTAŁT SKRZYDŁA	STANDARD niezlicowany, płaski.
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	wg DIN EN 20105/A02 i A03
LICZBA KOMÓR	5
SZKLENIE	4/16/4 TF+A, 24 mm, U=1,0
WZMOCNIENIE PROFILI	systemowa stal otwarta w ramie okiennej
OKUCIE	ROTO NT Zabezpieczenie antywyważeniowe w 1 narożniku (dolnym) po stronie klamki w każdym skrzydle. Blokada przeciw samo zatrzaśnięciu w skrzydle RU. Blokada błędnego położenia klamki w RU. Możliwość ustalenia dwóch różnych wielkości uchyłu skrzydła RU. Podnośnik skrzydła w RU.
USZCZELKI	czarne z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2
DODATKOWE WYPOSAŻENIE	mikrowentylacja w RU, profil podparapetowy 5 komorowy
KLAMKA	standard
KOLOR	biały, możliwość zastosowania każdego koloru okleiny jednostronnej lub dwustronnej z palety RENOLIT lub COVA kolory standardowe: orzech, mahoń, złoty dąb, siena rosso, ciemny brąz, średni dąb, ciemny dąb, antracyt. kolory specjalne: dąb naturalny, daglezwia, oregon, sosna góraska, stalowy, bordo, ciemny zielony, szary, kremowy, zielony mech.
DOPUSZCZENIA I ŚWIADCTWA JAKOŚCI	Aprobata ITB, LTB, RAL Atest Higieniczny, P-POŻ
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA	Uw = 1,2
GWARANCJA	5 lat

Solecka Fabryka Okien Sożal

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23
www.sozal.com.pl | biuro@sozal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56