

Blachy dachowe oferowane przez firmę POLONICA wyróżnia elegancja, trwałość i niska cena. Blachę płaską wykorzystuje się na obróbki blacharskie i elewacje. Blacha trapezowa nadaje się do krycia dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 6° oraz na elewacje. Blachę dachówkową stosuje się do krycia dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 9°.

Blachy dachowe

Blachodachówka charakteryzuje się wysokim przetłoczeniem fali co daje optymalną sztywność. Dwa rowki kapilarne odprowadzają wodę przedostającą się do połączenia arkuszy. Jej zaletą jest mały ciężar (w czasie jej układania konstrukcja dachu nie wymaga wzmocnienia w przeciwieństwie do pokryć ceramicznych lub betonowych).

■ Blacha płaska

Rodzaj blachy: stalowa powlekana, stalowa ocynkowana, stalowa pokryta alucynkiem, aluminiowa powlekana, gr.: 0,5–0,7 mm

Powłoka: ocynk 275 g/m², alucynk 185 g/m², poliester z połyskiem o gr. 25 μm, poliester matowy o gr. 35 μm, pural o gr. 50 μm

Kolory: wg palety RAL

Wymiary [mm]: szer. arkusza 1250, dł. 2000 lub inne na zamówienie

Masa 1 m² [kg]: ok. 4 (przy gr. 0,5 mm)

■ Blacha trapezowa TP 35, TP 18, TP 6, TP 2

Rodzaj blachy: stalowa powlekana, ocynkowa-

na lub pokryta alucynkiem oraz aluminiowa powlekana

Powłoka: ocynk 275 g/m², alucynk 185 g/m², poliester z połyskiem o gr. 25 μm, poliester matowy o gr. 35 μm, pural o gr. 50 μm

Kolory: wg palety RAL

Wysokość profilu [mm]: 2, 6, 18, 35

Masa 1 m² [kg]: 4,85 (przy gr. 0,5 mm)

■ Blachodachówka Luna

Rodzaj blachy: stalowa powlekana lub aluminiowa powlekana, gr.: 0,5–0,6 mm

Powłoka: poliester z połyskiem o gr. 25 μm, poliester matowy o gr. 35 μm, pural o gr. 50 μm

Wymiary dachówki [mm]: szer. 183, dł. 350

Wymiary arkusza [mm]: szer. całkowita 1190, szer. kryjąca 1100

Głębokość tłoczenia [mm]: 42

Masa 1 m² [kg]: ok. 5

Kolory: wg palety RAL

Dodatkowe elementy systemu: obróbki blacharskie: kalenice, gąsior, pasy nad- i podrynowe, rynny koszowe, wiatrownice, obróbki przyścienne, śniegołapy; folie dachowe, wkręty, gwoździe dekarne, uszczelki, okna dachowe, systemy rynnowe

Dane dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Usługi: pomiar, transport, doradztwo techniczne, realizacja nietypowych zamówień, wykonawstwo

Gwarancja: 10 lat (na powłokę poliesterową), 15 lat (na powłokę pural)



NOWOŚĆ!
PROFILE I AKCESORIA
DLA BUDOWNICTWA
 – PRODUKCJA WŁASNA

Normy, aprobaty, certyfikaty: Atest Higieniczny PZH, Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5606/2005, Deklaracje Zgodności z PN-EN 508-1 i z PN-EN 508-2

■ Pozostała oferta

– dachówki betonowe, ceramiczne, pokrycia bitumiczne, okna i drzwi drewniane oraz z PVC
 – kształtowniki zinnogięte z blach ocynkowanych i powlekanych o gr.: od 0,5 do 6 mm i dł. do 4100 mm, o gr. do 10 mm i dł. do 2500 mm

– NOWOŚĆ!

PROFILE DO GIPS-KARTONU,
NAROŻNIKI I LISTWY
 – PRODUKCJA WŁASNA

TYP BLACHY TRAPEZOWEJ	SZER. ARKUSZA/SZER. KRYJĄCA [mm]	DŁ. ARKUSZA [mm]
TP 35	1070/1035	dowolna na zamówienie
TP 18	1140/1100	dowolna na zamówienie (maks. do 8000)
TP 6	1215/1155	dowolna na zamówienie (maks. do 4000)
TP 2	1248/1200	dowolna na zamówienie (maks. do 4000)

Polonica Sp. z o.o.
 ul. 1 Maja 191
 25-655 Kielce
 tel./faks 041 345 56 40
 www.polonica.com.pl
 e-mail: marketing@polonica.com.pl
 www.polonica.com.pl