

# System rynnowy RAINLINE

## ZALETY

- system najwyższej jakości wykonany z mocnej, wytrzymałej stali powlekanej obustronnie HBP, co zapewnia systemowi wytrzymałość na warunki atmosferyczne, kurz i inne zanieczyszczenia
- system kompletny, na który składają się rynny półokrągłe i rury spustowe w 4 rozmiarach oraz kilkadziesiąt akcesoriów; w ramach systemu dostępne są m.in.: specjalne haki rynnowe z możliwością regulacji (dzięki czemu można je dopasować do każdej połąci dachu), wpust z kłamrą zatraskową, uchwyt rury spustowej z zatraskiem, zamknięcia rynien i kłamry (montowane na zatrask) są wyposażone w specjalne uszczelki z EPDM, dzięki czemu cały system plasuje się w najwyższej klasie szczelności
- zaprojektowany oraz wyprodukowany wg najwyższych standardów, jest zgodny ze wszystkimi normami budowlanymi i może być bezpiecznie stosowany w różnych inwestycjach
- system inteligentny, zaprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów; nowatorskie rozwiązania techniczne sprawiają, że wszystkie elementy doskonale pasują do siebie i dają się łatwo łączyć, bez konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń i dodatkowego uszczelniania
- dostępny w 8 kolorach, dzięki czemu można z łatwością dopasować go do każdego koloru pokrycia dachowego lub elewacji
- największą zaletą systemu jest jego prosty i szybki montaż – do instalacji potrzebne są jedynie piłka do metalu, nożyce, śrubokręt lub wkrętarka akumulatorowa, młotek oraz metrówka; rury montowane na wpust, kłamry na zatrask, inteligentne haki z możliwością regulowania – wszystko to znacznie skraca koszty i czas trwania prac dekarzskich, przez co system jest niezwykle ekonomiczny
- logowanie poszczególnych elementów systemu (wpustów rynnowych i rurhaków)
- system przyjazny w stosowaniu, nie wymaga bowiem uciążliwej i pracochłonnej konserwacji – raz do roku należy sprawdzić stan rur, rynien i zamocowań oraz usunąć ewentualne liście zalegające w rynnach i rurach spustowych, żeby poprawić drożność całego systemu
- w ofercie dostępny również system alucynkowy

## CHARAKTERYSTYKA

**Materiał:** blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,6 mm, obustronnie powlekana HBP (high build poliester)

**Grubość powłoki ocynku [g/m<sup>2</sup>]:** 275

**Wymiary:**

- średnica rynien [mm]: 100, 125, 150, 190
- średnica rur spustowych [mm]: 75, 87, 100, 120
- długość [m]: 3, 4

**Akcesoria:** haki rynnowe doczołowe i dokrokwiove, kłamry, zamknięcia rynien, narożniki, rurhaki, łączniki, kolanka, mufy, trójniki, redukcje, czyszczaki i inne

**Kolory:** biały, czarny, grafitowy, brązowy, ceglasty, czerwony, srebrny-metalic, miedziany, zielony, antracyt metalic

**Maks. powierzchnia odwadniania [m<sup>2</sup>]:** 100 (przy jednej rurze spustowej – rynna 125 mm, rura spustowa 87 mm)

## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska, Szwecja

**Dystrybucja:** sieć dystrybutorów firmy w całym kraju

**Gwarancja:** pisemna, wydawana na 15 lat

**Aprobaty i certyfikaty:** Atest Higieniczny PZH, Norma PN-EN-612, ISO 9001 i 14001

**Usługi:** doradztwo techniczne, szkolenia specjalistyczne dla dekarzy



LINDAB Sp. z o.o.

UL. KOLEJOWA 311, SADOWA, 05-092 ŁOMIANKI

TEL. 022 489 88 00/01, FAKS 022 751 96 67

INFOLINIA 0 801 667 669

www.lindab.pl, e-mail: info@lindab.pl

