

INSTRUKCJA MONTAŻU TUNELU PANELOWEGO (TP)

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowań pod względem jakościowym i ilościowym, oraz czy jest ona zgodna z zamówieniem. Montaż należy dokonywać na ostatecznie wykończonych ścianach i podłogach po ukończeniu wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych. Pomieszczenie musi być suche a wilgotność nie powinna przekraczać 50%.

Nie należy montować tunelu na świeżo wymurowanym lub otynkowanym murze.

W skład tunelu panelowego wchodzi:

- bazy pionowe
- belka górna,
- akcesoria montażowe.

Do prac montażowych potrzebne są:

wkrętak (krzyżakowy PH-2 i PZ-2, płaski o szerokości 8mm), poziomicca, kątownik, rozpórki, klocki dystansowe, kliny, pianka montażowa, ostry nóż, silikon.

Tunele panelowe o zakresie powyżej 220 mm składają się z 2 elementów, a powyżej 360 mm z 3 lub więcej elementów.

1. Rozpakować elementy tunelu i sprawdzić stan kompletu. (RYS. 1)
2. Wyjąć plastikowe nakładki zabezpieczające (RYS. 2).
3. Ostrożnie wyjąć kątowniki regulowane (RYS. 3) i na równej powierzchni ułożyć bazy pionowe pod kątem prostym w stosunku do belki (RYS. 4).
4. Złożyć łącznik opasek (RYS. 5) i włożyć w odpowiednie otwory (RYS. 6), a następnie zacisnąć łącznik wkładając wkrętak płaski o szer. 8 mm w odpowiednie nacięcie w plastikowej części łącznika i mocno przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara (RYS. 7).
5. W otwory łączeniowe wkładamy naprzeciw siebie odpowiednio białe i czarne elementy łącznika (RYS. 8), po czym w **biały** element wkładamy wkręty 3,9x45 i wkręcamy go, aż wyeliminujemy szpary na łączeniu elementów (RYS. 9). Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie listew opaskowych od strony okleinowanej.
6. W przypadku tuneli o zakresie powyżej 220 mm konieczny jest zestaw paneli poszerzających (RYS. 10), który składa się z dwóch dłuższych elementów do baz i jednego krótszego do belki oraz zestawu listewek.

UWAGA!!! W przypadku zakresów do 220 mm pomijamy punkty 6-6d

- 6a. W nafrezowane w złożonym tunelu nuty (RYS. 11) wciskamy niewielką ilość silikonu po czym wsuwamy w nie dołączone listewki (RYS. 12).
- 6b. W nafrezowanie w panelu poszerzającym nuty wciskamy niewielką ilość silikonu (RYS. 13).
- 6c. Elementy panelu poszerzającego przygotowane jak w punkcie 6b wkładamy na wcześniej przygotowany tunel z wsuniętymi nutami (RYS. 14).
- 6d. W otwory łączeniowe panelu poszerzającego wkładamy naprzeciw siebie odpowiednio białe i czarne elementy łącznika (RYS. 8), po czym w **biały** element wkładamy wkręty 3,9x45 i wkręcamy go, aż wyeliminujemy szpary na łączeniu elementów (RYS. 15). Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie listew opaskowych od strony okleinowanej.
7. Tak złożony tunel umieścić w przygotowanym otworze muru. Dla pewności należy zabezpieczyć przed wilgocią spodnie części ościeżnicy silikonem.
8. Usztywnić tunel za pomocą klinów dystansowych i rozpórek zapobiegających odkształcaniu się tunelu na wysokościach 4 równomiernych odstępów licząc od progu (RYS. 16).
9. Poziomicca sprawdzić poziom górnej belki i piony belek bocznych. Sprawdzić czy wymiary w świetle tunelu, na dole, środku i górze są identyczne (RYS. 17).
10. Wstrzyknąć piankę montażową pomiędzy ościeżnicę i mur na wysokość rozpórek i pozostawić na tak długo, jak jest to zalecane przez producenta pianki.
11. Po zastygnięciu pianki usunąć jej ewentualny nadmiar.
12. Wysunięte (w punkcie 3 instrukcji) (RYS. 18) kątowniki regulowane skrócić za pomocą złącza mimośrodowego (RYS. 19) zwracając uwagę na dokładne połączenie ich od strony oklejonej.
13. Skrócone kątowniki ostrożnie wsunąć w nafrezowane nuty (RYS. 21). Dla pewności można je kleić za pomocą silikonu (RYS. 20)



KARTA GWARANCYJNA WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 m-cy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a ukrytych i niewidocznych podczas zakupu. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w punkcie, w którym dokonano zakupu, w formie pisemnej. Podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie niniejszej karty gwarancyjnej i rachunku kupna towaru oraz szczegółowego opisu wady. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność dostarczonego towaru oraz czy wielkość, kierunek ościeżnicy są zgodne z życzeniem klienta. Wady jawne – widoczne winny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale nie później niż przed zamontowaniem ościeżnicy. Wadliwy towar należy ponownie zapakować w opakowanie fabryczne i rozpocząć procedurę reklamacyjną. Wady ukryte powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia. **Montaż powinien być wykonany przez wyspecjalizowane ekipy montażowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.** Producent ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do punktu handlowego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami zawiązanymi z całą procedurą reklamacyjną.

Gwarancja traci ważność z powodu: wystąpienia uszkodzeń mechanicznych tj.:

- 1) uszkodzeń okleiny z przyczyn niezależnych od producenta (np. użycie niewłaściwych środków do mycia , taśm zabezpieczających , itp.),
- 2) zmian konstrukcyjnych,
- 3) niewłaściwego transportu i przechowywania,
- 4) nieprawidłowego montażu i użytkowania,
- 5) niewłaściwego zabezpieczenia przed wilgocią,
- 6) wad powstałych w skutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy.

Gwarancja nie uwzględnia:

- 1) wad nieistotnych tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu lub nie mają wpływu na wartość użytkowania ościeżnicy,
- 2) wyrobów, na które została obniżona cena,
- 3) uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

Zobowiązania i odpowiedzialności nabywcy i producenta:

- 1) nabywca zobowiązany jest udostępnić reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez producenta, celem oględzin i usunięcia usterek,
- 2) odpowiedzialność producenta z tytułu usterek nie może przekroczyć wartości zakupu towaru,
- 3) klient posiada prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy, jeśli przedstawiciel zakładu stwierdzi, że wady w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, klient jest zobowiązany do zwrotu wymienionego towaru,
- 4) w przypadku reklamacji ościeżnic, które nie zostały zamontowane, zobowiązany jest do dostarczenia ich do punktu sprzedaży.

Data i nr zlecenia	Data naprawy	Opis wykonywanej pracy	Gwarancja przedłożona do	Podpis