


Systemy instalacji wodnych EKOPLASTIK z PPR



Zastosowanie

Do układania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnych ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zalety

- elementy zaprojektowane są w sposób, który ułatwia połączenia zgrzewane kształtek i rur, podłączenie armatury sanitarnej i rur metalowych (pozostałości po innych instalacjach wodnych w budynku)
- elementy systemu są odporne na korozję i trwałe (minimum 50 lat)
- rury dostarczane w sztangach 4 m (od $\varnothing 16$ do $\varnothing 110$ mm) lub w zwojach 100 lub 200 m ($\varnothing 16$ i $\varnothing 20$ mm)

Charakterystyka ogólna

Elementy systemu: rury, mufy, kolanka, trójniki, zaślepki; kształtki do połączeń gwintowanych z mosiężną niklowaną wtopką (gwint wewnętrzny oraz zewnętrzny), kształtki do połączeń gwintowanych z ruchomą nakrętką mosiężną (gwint wewnętrzny), złączki siodłowe, kurki kulowe i zawory przelotowe, pętle kompensacyjne, uniwersalny komplet ścienny do montażu baterii, komplet naprawczy, narzędzia do montażu (zgrzewania i obcinania)

Rodzaje instalacji wodnych:

- z.w.u. (PN10) – temperatura czynnika: +20°C; średnica 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm; gr. od 2,3 do 10,0 mm
- c.w.u. (PN 16) – temperatura czynnika: +60°C; średnica 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm; gr. od 2,3 do 15,1 mm

- c.o. (PN 20) - temp. czynnika: +80°C; średnica 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm
- rury STABI z wkładką aluminiową

Ciśnienie w instalacji w MPa przy temp. czynnika +20°C:

- 1,29 (PN 10)
- 2,04 (PN 16)
- 2,57 (PN 20)

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Czechy

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej; przez sieć dystrybutorów

Usługi: przeprowadzanie cykli szkoleniowych dla projektantów i firm montażowych

Gwarancja: 10 lat; trwałość 50 lat (pod warunkiem przestrzegania zasad prawidłowego montażu)

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0849-02, Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0420/01/2005



Obsługa systemu w Polsce:

ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole
tel. 077 441 66 90, faks 077 441 66 91
e-mail: ekoplastik@ekoplastik.com.pl