

Systemy ocieplania budynków metodą lekką moką

PREZENTACJA

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Systemy dociepleń SKAŁA stosowane są wszędzie tam, gdzie liczy się funkcjonalność konstrukcji, estetyka wykonanych prac i trwałość wykonanego ocieplenia – bez względu na to, czy docieplenie wykonane zostało w budynku nowo wznoszonym, czy już istniejącym

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- oszczędność energii, akumulacja ciepła, wykluczenie mostków cieplnych
- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz przedłużenie jego żywotności
- izolacja dźwięków
- ochrona instalacji wodnych biegnących wewnątrz ścian
- wysoka odporność mechaniczna na uderzenia
- zwiększona trwałość elewacji (formuła **BIO STOP** w przypadku tynków akrylowych i tynków silikatowych)
- różnorodna możliwość wykończenia – różne rodzaje tynku, szeroka gramatura, bogata paleta barw
- wysoka estetyka wykonanych prac

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje:

- SKAŁA STM – system oparty na styropianie
- SKAŁA WTM – system oparty na wełnie mineralnej

Materiał termoizolacyjny:

- płyty styropianowe EPS 70 lub EPS 100 o grubości od 20 do 200 mm, samogasnące, fasadowe, proste wykończenie krawędzi
- płyty z wełny mineralnej, fasadowe lub lamelowe, grubości od 20 do 150 mm, niepalne, krawędzie proste

Sposób mocowania termoizolacji: na cementowo-polimerowej zaprawie klejącej SKAŁA KSZ lub SKAŁA KS (system SKAŁA STM), SKAŁA KWZ lub SKAŁA KW (system SKAŁA WTM); dodatkowo może być potrzebne zastosowanie łączników mechanicznych (w zależności od rodzaju podłoża i wysokości budynku)

Sposób wykończenia:

- **warstwa szpachlowa:** SKAŁA KS (system SKAŁA STM) lub SKAŁA KW (system SKAŁA WTM) wzmocniona siatką z włókna szklanego
- **warstwa elewacyjna:** tynk mineralny (kolor szary lub biały, 2 faktury: pełna (baranek) i drapana (kornik), grubości ziaren 2 i 3 mm
- **elementy dodatkowe:** listwy cokołowe, przyokiennie, łączniki mechaniczne, podkład tynkarski gruntujący SKAŁA POB, podkład tynkarski gruntujący silikatowy SKAŁA POW, płyn gruntujący głęboko penetrujący SKAŁA PG, tynk akrylowy SKAŁA TA, tynk silikatowy SKAŁA TW



INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 5 lat na system pod warunkiem autoryzowanego wykonawstwa

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, Deklaracja Zgodności z Aprobatami Technicznymi ITB

Usługi: transport, doradztwo techniczne

Pozostała oferta: tynki mineralne (szary i biały), silikatowe (129 kolorów) i akrylowe (237 kolorów); tynki akrylowe i silikatowe są dodatkowo wzbogacone formułą BIO STOP, która znacząco zwiększa odporność na korozję biologiczną; w ofercie znajdują się również kleje do płytek, zaprawy murarskie i tynkarskie, zaprawy posadzkowe i samopoziomujące, preparaty gruntujące, emulsje budowlane



SKAŁA Sp. z o.o.

ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

tel. 032 217 07 46

faks 032 329 12 75

www.skala.com.pl

e-mail: skala@skala.com.pl