

Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące



- **Rozdrabniacz SANIBROYEUR SILENCE**

Współpracuje z miską ustępową w przypadku, gdy kanalizacja jest za daleko lub za wysoko, włącza i wyłącza się automatycznie podczas cyklu spłukiwania

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 4/100

- **Rozdrabniacz SANITOP SILENCE**

Jak SANIBROYEUR z możliwością podłączenia umywalki

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 5/100



- **Rozdrabniacz SANIPRO SILENCE**

Współpracuje z miską ustępową, umywalką, bidetem, prysznicem

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 5/100



- **Rozdrabniacz SANIPACK**

Do zabudowy w systemach podtynkowych do podwieszanej miski ustępowej, kabiny prysznicowej, bidetu, wanny

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 4/40

- **Rozdrabniacz SANIPLUS SILENCE**

Zbiornik o dużej pojemności wraz z zaworami wlotowymi zabezpieczającymi przed przelaniem w przypadku braku prądu (parametry jak SANIPRO)

- **Rozdrabniacz SANIBEST**

O dużej odporności, przystosowany do intensywnego użytku: hotele, puby, miejsca publiczne; nietypowa, zaawansowana metoda rozdrabniania

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 6/100



- **Rozdrabniacz SANICUBIC (PRO)**

Do użytku publicznego, do całego domu, pubu, restauracji. Alarm radiowy

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 11/110

- **Rozdrabniacz SANICOMPACT 43 oraz SANICOMPACT Elite – model ekskluzywny**

Ceramiczna miska ustępowa z deską, bez sptuczki z wbudowanym rozdrabniaczem i systemem spłukiwania

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 3/100

- **Pompa SANIVITE SILENCE**

Do użytku domowego: w kuchni (także zmywarka), w pralni, w łazience (bez miski ustępowej)

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 5/50

- **Pompa SANIDOUCHÉ**

Do współpracy z prysznicem, wanną, bidetem (bez miski ustępowej), umywalką; możliwość instalacji pod brodzikiem, w małej szafce pod umywalką, za obudową wanny

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 4/40

- **Pompa SANICOM**

Wysoka wydajność, do intensywnego użytku zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i handlowych (bez fekalii)

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 8/80

SFA POLAND Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 33

05-092 Łomianki

tel. 022 732 00 32 (33)

faks 022 751 35 16

www.sfapoland.pl

www.sfa.biz, www.setma.pl

e-mail: biuro@sfapoland.pl, serwis@sfapoland.pl

SFA
Poland