

Elewacje wentylowane Novabrik

Technologia bezzaprawowa

System Novabrik to znakomita propozycja dla inwestorów budujących bądź modernizujących domy.



– Cegielka Novabrik charakteryzuje się bogactwem faktur umożliwiającym stworzenie ciekawej powierzchni fasady, a także wyjątkowych efektów światłocienia.

– Wysokie walory estetyczne produktu łączone są z jego trwałością, charakterystyczną dla wyrobów z kruszyw szlachetnych.

– Elewacje Novabrik nie starzeją się. Użyte na budynku tworzą przez wiele lat elegancką i trwałą fasadę.

– Każda cegielka Novabrik ma unikalną fakturę. Zastosowanie elewacji Novabrik eliminuje tym samym efekt monotoności fasady – charakterystyczny dla większości technologii elewacyjnych.

– Novabrik tworzy harmonijną całość z elewacjami innych typów.

System elewacyjny Novabrik może być mocowany na jednym z czterech wariantów specjalnie zaprojektowanego rusztu: drewnianym, stalowo-drewnianym, stalowym oraz aluminiowym. Cegielki doskonale pasują do siebie, dzięki czemu montaż jest szybki, łatwy i czysty. Powyższa cecha sprawia też, że do minimum zredukowane ryzyko popełnienia błędów wykonawczych. Cegielki Novabrik mają specjalnie zaprojektowany kształt umożliwiający ułożenie elewacji bez zaprawy, a więc także w trudnych warunkach, nawet zimą. Cegielkę układa się od dołu do góry ściany budynku. W przypadku uszkodzenia jednej cegielki w gotowej ścianie, jej wymiana następuje bez konieczności demontażu całej powierzchni fasady. System zawiera szereg rozwiązań detali architektonicznych.

Cegielka elewacyjna Novabrik produkowana jest z mieszanki najwyższej jakości kruszyw naturalnych (granit, marmur, bazalt). Wysoką jakość techniczną i wizualną uzyskujemy poprzez dodanie do mieszanki plastyfikatorów spoiw oraz barwników.

Otrzymana z maszyny produkcyjnej kształtka, w kształcie litery „V”, łamana jest na pół, przez co powstają dwie gotowe do zamontowania cegielki elewacyjne. Dzięki tej technologii lico cegielki uzyskuje niepowtarzalną powierzchnię. Znacząco podnosi to walory estetyczne produktu. Cegielka Novabrik występuje również z licem gładkim oraz jako gotowa kształtka narożna.

Cegielka Novabrik nawiązuje swoim wyglądem do wyrobów tradycyjnych, można ją więc z powodzeniem instalować również w budynkach znajdujących się w zespołach zabudowy historycznej. System Novabrik umożliwia zastosowanie różnego typu izolacji (rekomendowana wełna mineralna) o dowolnej grubości (opracowane gotowe projekty stelaży przewidują możliwość zastosowania izolacji o grubości do 15 cm). Wymiary konsol (mocujących ruszt) dobiera się wówczas odpowiednio do grubości ocieplenia. Pomędzy warstwą izolacji i cegielką Novabrik powstaje pustka powietrzna, dzięki której ściana oddycha, odprowadzając wilgoć z budynku.

Jedynym producentem systemu elewacji Novabrik w Polsce jest:

Nova brik
P O L S K A[®]
Grupa Prokom

NOVABRIK POLSKA Sp. z o.o.
Biuro handlowe
ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
tel. 058 628 87 61 do 69
faks 058 628 87 60
novabrik@novabrik.pl
www.novabrik.pl