



## OKNA DACHOWE, AKCESORIA, SCHODY STRYCHOWE

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE / OKNA DACHOWE



Roto Azuro – panoramiczne okno dachowe



### ■ ZALETY

- panoramiczne okno dachowe o wymiarach 2,60/1,70 m
- więcej swobody, więcej komfortu – przy użyciu jednego przycisku, skrzydła okna przesuwają się na bok i chowają w panelu nadachowym, pozostawiając niczym nieograniczoną przestrzeń
- fabrycznie montowany czujnik deszczu zleca zamknięcie okna w przypadku wystąpienia opadów
- sterowanie elektryczne okna odbywa się za pomocą przycisku (E) lub za pomocą pilota (EF)
- w przypadku awarii okno można przełączyć na sterowanie manualne
- zabezpieczenie przed włamaniem – okna nie można w żaden sposób otworzyć od zewnątrz
- okno dostosowane jest do wymogów domów pasywnych a także kompatybilne z systemem domu inteligentnego

### ■ CHARAKTERYSTYKA

**Rodzaj:** panoramiczne okno dachowe, sterowane elektrycznie, okno można wyposażać w markizę zewnętrzną, roletę plisowaną wewnętrzną a także w maskownicę.

**Materiał:** klejotka sosnowa impregnowana i 2-krotnie lakierowana

**Szklenie:** okno Roto Azuro posiada dwa pakiety szklenia do wyboru:

- **standardowy:** Roto blueLine Plus – 2-szybowy pakiet energooszczędny, od zewnątrz szkło hartowane pokryte powłoką samoczyszczącą Aquaclear, od wewnątrz szkło bezpieczne klejone 6mm, ochrona przed hałasem, współczynnik  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **opcjonalny:** Roto blueLine Plus NE – 3-szybowy pakiet niskoemisyjny, pokryty powłoką Aquaclear, wypełnienie kryptonem, ochrona przed hałasem, od zewnątrz szyba bezpieczna hartowana, wewnątrz szyba bezpieczna klejona 6 mm, współczynnik  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Funkcje:** skrzydła okna można przesuwac niezależnie od siebie po prostym rozłączeniu ich od mechanizmu napędu. Funkcja ta umożliwia także zamknięcie okna w przypadku braku zasilania. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia fotokomórka chroniąca użytkowników podczas zamykania okna.

### ■ INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Dystrybucja:** hurtowa i detaliczna

**Spełnia wymagania:** dyrektywa maszynowa 2006/42/EU, dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/EC, dyrektywa EMV 2004/108/EC, stosowane są normy: EN 14351-1:2006, EN 60335-1:2007, EN 60335-2-103:2004, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 1279-5 9NB0757)

**Usługi:** doradztwo techniczne, pomoc w trakcie montażu, serwis, szeroki system szkoleń, realizacja niestandardowych zamówień

baza.budujemydom.pl

### ■ Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o.

ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów

tel. 81 855 05 22-25, faks 81 855 05 28, infolinia 801 011 470, www.roto.pl, e-mail: biuro.pl@roto-frank.com