

Dachówki zakładkowe TYP-S



ZASTOSOWANIE

Do krycia dachów o kącie nachylenia minimum 16° (przy kącie 16° - 22° wymagane jest ułożenie membrany wodoszczelnej pod warstwą pokrycia)

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary (dł./szer.)[mm]: 410/242

Grubość [mm]: 11

Głębokość profil [mm]: 38

Średni obszar krycia (dł./szer.)[mm]: 340/200

Odstęp łął [cm]: 32-34 cm (optymalny 33,3)

Zużycie [szt./m²]: 15

Wytrzymałość na złamanie po 28 dniach [N]: 2006

Nasiąkliwość [%]: 3,3

Mrozoodporność [liczba cykli]: 30 w temperaturze zamrażania -20°C

Kolory (w odmianach mat i połysk): ceglasto-czerwony, czerwony, brązowy ciemny, brązowy jasny, czarny, grafitowy, zielony i niebieski na zamówienie

Ciężar [kg/szt.]: 3,0

Dodatkowe elementy systemu: dachówka połówkowa, wentylacyjna, podwójna, krawędziowa, gąsior podstawowy, gąsior końcowy kalenicowy, gąsior początkowy kalenicowy, gąsior początkowy kopertowy, gąsior potrójny

Cena netto dachówki podstawowej [zł/m²]: 21,75-26,88 (+ 7% VAT)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa na terenie całego kraju

Gwarancja: 30 lat

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN-490, Aprobata Techniczna ITB Nr K-2004/95



MARTENS Sp. z o.o.
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
UL. GŁÓWNA 1

66-340 PRZYTOCZNA

TEL./FAKS 095 749 30 23, 095 749 30 49

www.martens.it.pl, e-mail: martens@it.pl

MARTENS