



FARBA AKRYLOWA KONTRA SILIKONOWA, CZYLI JAKĄ WYBRAĆ FARBĘ ELEWACYJNĄ



Farby zewnętrzne sprzedawane są w postaci produktów gotowych do użycia. Oznacza to, że po otwarciu opakowania, farbę należy jedynie wymieszać i przystąpić do wykonywania prac malarskich. Farby zewnętrzne możemy aplikować zarówno wałkiem, pędzlem, jak i metodą natryskową, jednak wybór aplikacji determinują skład chemiczny farby oraz podłoże, jakie chcemy pomalować. Ściany o gładkiej fakturze najczęściej maluje się po prostu pędzlem lub wałkiem. Obowiązuje tu jasna zasada – im gładziej ściana, tym włosie wałka powinno być krótsze. Warto także pamiętać, że nie wszystkie farby zewnętrzne przystosowane są do malowania natryskowego np. ze względu na swój parametr lepkości. Największym dylematem podczas wyboru farby jest wskazanie właściwego jej rodzaju. Często nie wiemy czy zdecydować się na farbę akrylową czy silikonową, i czym tak naprawdę różnią się oba produkty. Wybór może okazać się jednak o wiele łatwiejszy niż przypuszczamy. Decydującym bowiem czynnikiem warunkującym rodzaj użytej farby jest podłoże. To jego rodzaj zawsze determinuje możliwe techniki malarskie.

Najczęściej, w przypadku starych budynków, stosowano tynki cementowe, cementowo-wapienne lub wapienne. Do takiego podłoża najlepiej nadaje się farba nieorganiczna – wapienna lub silikatowa (krzemianowa). Natomiast w przypadku nowego budownictwa, najczęściej wykorzystuje się tynki cienkowarstwowe – silikonowe, akrylowe, mineralne oraz silikatowe, będące bardzo często elementem całego systemu dociepleń. Kupując farbę razem z tynkiem stosuje się prostą zasadę: jaki rodzaj tynku, taka farba (przykładowo: jeżeli tynk jest silikonowy, to najlepiej gdyby farba również była silikonowa). Akrylowa Farba Fasadowa jest jedną z bardziej popularnych farb używanych przy malowaniu

zewnątrznych ścian budynku. Nic dziwnego – jej zaletą jest dobry stosunek jakości do ceny. Alpina Farba Fasadowa Akrylowa tworzy elastyczną powłokę o matowym wykończeniu. Farba oprócz spoiwa – żywicy akrylowej, zawiera w sobie wiele innych składników (wypełniaczy, pigmentów, konserwantów, antyspianiaczy, regulatorów lepkości itp.), których rodzaj oraz zastosowana ilość, pozytywnie wpływają na właściwości oraz jakość produktu. Parametry farby Alpina dobrane są w taki sposób, aby najważniejsze cechy tj. trwałość koloru, łatwość aplikacji oraz wysoka siła krycia, spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta.

Alpina Farba Fasadowa zawierającego spoiwo akrylowe to:

- 10 gotowych, najmniejszych kolorów: biały, brązowy, czarny, cappuccino, kawowy, łososiowy, miodowy, morelowy, popielaty, słomkowy
- Wygodne opakowania: 2,5 l oraz 10 l
- Wysoka wydajność oraz niezwykła łatwość aplikacji
- Ekstremalna odporność na zmywanie
- Możliwość zastosowania na podłożach mineralnych i organicznych
- Możliwość wykorzystania również wewnątrz pomieszczeń
- Przystępna cena

Postęp technologiczny dokonujący się w przemyśle chemii budowlanej idzie w parze z rewolucyjnym rozwojem farb silikonowych. Powszechnie uznaje się, że farby silikonowe są najnowszym osiągnięciem w powłokach elewacyjnych.

Alpina Farba Fasadowa zawierająca żywice silikonowe to matowa farba do stosowania na zewnątrz. Przeznaczona jest do wykonywania wysokiej jakości cienkowarstwowych powłok elewacyjnych na pod-

łożach gładkich lub fakturowanych. Spoiwo silikonowe umożliwia osiągnięcie parametrów powłoki malarskiej, które gwarantują wysoki poziom ochrony przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla pary wodnej i CO₂. Spoiwo silikonowe zapewnia dodatkowo odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz tworzy elastyczną i trwałą powłokę. Dzięki tym właściwościom Alpina Farba Fasadowa Silikonowa może być stosowana na systemach ociepleń na bazie styropianu oraz wełny mineralnej.

Charakterystyka produktu Alpina Farba Fasadowa zawierającego spoiwo silikonowe:

- 5 gotowych kolorów: biały, migdałowy, karmelowy, pistacjowy oraz tiramisu
- Wygodne opakowania: 2,5 l i 10 l
- Wysoka wydajność: 6 m² z 1 l
- Idealna do stosowania na wszystkie rodzaje podłoża
- Znakomita do stosowania wraz z systemem dociepleń zarówno z wełną mineralną, jak i styropianem
- Świetnie sprawdza się do renowacji starych oraz malowania nowych powierzchni



Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
tel. 22 544 20 40, faks 22 544 20 41
www.caparol.pl, e-mail: info@caparol.pl