



**PENOSIL General Silicone 310 ml. Silikon neutralny ze środkiem grzybobójczym**

**Zalety:** wysoka odporność na działanie wilgoci, promieniowanie UV oraz zakres temperatur od -60°C do +200°C. Trwale elastyczny. Nikły zapach, brak skurczu, wydłużony czas obróbki 15-20 min. (ułatwia to profilowanie spoiny). Doskonała przyczepność m.in. do szkła, powierzchni szklawionych, ceramiki sanitarnej, powierzchni emaliowanych, drewna, betonu, kamienia, metali, PVC, wanien i brodzików akrylowych. Dostępny w kolorach: biały, bezbarwny, brązowy, szary, czarny, beżowy. **Zastosowania:** uszczelnianie pomieszczeń sanitarnych (w tym wanny i brodziki akrylowe, kabiny prysznicowe, umywalki). Uszczelnianie drzwi i okien, blatów kuchennych, zlewozmywaków. Przyklejanie lusterek. Prace szklarskie. Uszczelnianie instalacji wentylacyjnych.



**PENOSIL Premium Seal&fix 290 ml. Klej-uszczelniacz na bazie POLYMERÓW MS**

**Zalety:** odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Trwale elastyczny. Neutralny (nie odbarwia podłoża). Odporny na grzyby i pleśń. Dający się pokrywać trwałymi farbami. Bardzo wysoka przyczepność początkowa do powierzchni. Przyczepny do większości podłoży, m.in.: marmur, granit, stal ocynkowana, stal nierdzewna, miedź, aluminium, drewno, materiały drewno pochodne, korek, tynk, poliester, polystyren, powierzchnie szklawione, szkło. Bardzo dobra przyczepność do podłoży: porowatych, gładkich, jak również mokrych. **Zastosowania:** klejenie i uszczelnianie pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienki, pralnie, kuchnie). Klejenie elementów wykończeniowych bez konieczności podpierania jak np: listwy dekoracyjne, sztukaterie. Klejenie lusterek, parapetów, listew przypodłogowych i wykończeniowych, listew progowych, paneli ściennych, uchwytów, wieszaków, itp.



**PENOSIL Premium Extra Fix 310 ml. Klej na bazie kauczuku neoprenowego**

**Zalety:** odporny na działanie warunków atmosferycznych. Elastyczny, szybkoschnący klej o wysokiej sile spajania. Przeznaczony do klejenia powierzchni gładkich i porowatych metodą transferową. Doskonała przyczepność m.in.: do powierzchni szklawionych, ceramiki sanitarnej, powierzchni emaliowanych, drewna, materiałów drewnopochodnych, betonu, kamienia, metali, PVC. **Zastosowania:** przyklejanie listew przypodłogowych, listew dekoracyjnych, narożnikowych, paneli ściennych, parapetów, płytek ceramicznych, a także wieszaków, uchwytów, tabliczek informacyjnych.



**PENOSIL Premium Parquet Sealant Kit. Uszczelniacz do parkietów**

**Zalety:** odporny na działanie UV (nie zmienia koloru). Trwale elastyczny, dający się szlifować drobnopłatkowym papierem ściennym oraz trwale pokrywać lakierami przeznaczonymi do podłóg drewnianych. Przyczepny do podłoży: drewno, materiały drewnopochodne, beton, tynk, płyta kartonowo-gipsowa. Dostępny w kolorach: buk, klon, jesion, sosna, dąb, olsza i jodła, ciemny dąb, mahoń, ciemna wiśnia, czerwono-żółta olsza. **Zastosowania:** wypełnianie szczelin oraz ubytków w parkietach, deskach podłogowych, boazeriach, panelach podłogowych i ściennych. Uszczelnianie szczelin przy listwach przypodłogowych oraz połączeń podłóg z innymi materiałami.

■ Penosil – Polska

tel. 22 208 40 00 (Polska), [www.penosil.com.pl](http://www.penosil.com.pl), e-mail: [info@penosil.com.pl](mailto:info@penosil.com.pl)