

Farby do malowania ogrodzeń

POLIFARB-ŁÓDŹ jest uznanym i cenionym, polskim producentem farb z 60-cio letnim doświadczeniem.

Oferta asortymentowa firmy jest bardzo różnorodna, a produkty znajdują zastosowanie w przemyśle, budownictwie, u indywidualnego odbiorcy i wśród firm wykonujących specjalistyczne prace malarskie. Doskonale sprawdzają się w warunkach wiejskich, miejskich i przemysłowych w różnych warunkach narażenia korozyjnego.

POLIFARB-ŁÓDŹ nieustannie unowocześnia i ulepsza swój profil produkcji, dostosowując go do potrzeb klientów.

Z bogatej oferty produktów, na szczególne uznanie zasługują farby grupy **LOWIGRAF** i **LOWICYN**.

LOWIGRAF – to wysoce dekoracyjne specjalistyczne farby do malowania wyrobów kowalstwa artystycznego oraz do renowacji zabytków, przeznaczone do malowania konstrukcji stalowych i żeliwnych, głównie **bram, krat, ogrodzeń** oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych (w tym wykonanych z kutej stali).

Tworzą powłoki kryjące, matowe, dobrze przyczepne do podłoża. Nadają malowanym powierzchniom charakterystyczny metaliczny wygląd, również o strukturze wypiskowanego metalu. Powłoka farby, dzięki zawartości pigmentu antykorozyjnego, chroni stopy żelaza przed korozją.


Nakładać 1÷2 warstwy farby **LOWIGRAF** na powierzchnie uprzednio gruntowane farbą przeciwrdzewną **LONIKOR**, **LOWIKOR-2** lub **TIXOKOR G-2** (prod. **POLIFARB-ŁÓDŹ**).

Przedmioty eksploatowane wewnątrz pomieszczeń lub w środowisku o niskiej agresywności korozyjnej mogą być malowane farbą **LOWIGRAF** bez gruntowania.

Wydajność: 10÷11 m²/ dm³; **czas wysychania (3°)** – do 8 godz.

Nowym produktem jest gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa **LOWIGRAF-PUR**, przeznaczona do malowania powierzchni metalowych bez uprzedniego gruntowania, stosowana w:

- w budownictwie: kraty, bramy, ogrodzenia, latarnie, konstrukcje wsporcze (np. poręcze, barierki, balustrady)
- w renowacji zabytków: wyroby metaloplastyki i kowalstwa artystycznego
- w przemyśle: konstrukcje stalowe, stalowe ocynkowane i przedmioty wykonane z metali kolorowych.



LOWIGRAF-PUR tworzy powłoki kryjące, twarde, dobrze przyczepne, odporne na zarysowania, na działanie czynników atmosferycznych (w tym na UV), wilgoć, oleje, smary, opary rozpuszczalników, paliwa płynne, wodne roztwory kwasów, zasad i soli. Stosować 1÷3 warstw farby.

Wydajność: ok. 10 m²/ dm³; **czas wysychania (3°)** – do 8 godz.

Farbami **LOWIGRAF** wymalowane zostały liczne cenne obiekty zabytkowe, m.in.:

- Arkady Kubickiego wokół Zamku Królewskiego w Warszawie
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Brama Główna Pałacu Poznańskiego w Łodzi.

Do malowania powierzchni ze stali ocynkowanej, **POLIFARB-ŁÓDŹ** poleca **farby poliwinylowe LOWICYN** (mat lub połysk). Farby **LOWICYN** przeznaczone są do bezpośredniego malowania bez uprzedniego gruntowania powierzchni stalowych cynkowych i ocynkowanych (dachy, rynny, parapety, ogrodzenia) oraz do wymalowań renowacyjnych. Powierzchnie przeznaczone do malowania odtłuścić wodnym roztworem (2-3 %) preparatu **EMULSOL RN-1**. Stosować 2÷4 warstw farby.

Powłoka farby jest odporna na wilgoć, słabe środowisko kwaśne, zasadowe i czynniki atmosferyczne (woda, UV). Farby **LOWICYN** produkowane są w bardzo bogatej kolorystyce wg zakładowej karty kolorów i wg RAL. **Wydajność:** 10÷12 m²/ dm³; **czas wysychania (3°)** – do 6 godz.

Ciekawe efekty dekoracyjne przedmiotów ze stali i żeliwa (uprzednio pomalowanych farbą **LOWIGRAF** lub **LOWICYN**) można uzyskać stosując farbę akrylową eko-**LOWICYN** do patynowania w odpowiednim kolorze (złoty, miedziany, srebrny, brązowo-rdzawy, turkusowy, zielony).

Nakładana w śladowych ilościach odpowiednią techniką zdobniczą, nadaje przedmiotom niepowtarzalny wygląd, a jednocześnie doskonale chroni stopy żelaza przed korozją.



POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź

tel. 042 633 23 90; 042 637 15 37

faks 042 633 50 26

www.polifarb.lodz.pl

e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl