

# Elastyczne płytki elewacyjne



# IZOFLEX

Okładzina elewacyjna z płytek IZOFLEX mocowanych klejem IZOFLEX-SK stosowana jest do wykańczania elewacji przy docieplaniu budynków wykonywanych metodą lekką-mokrą, jak również na podłożach tradycyjnych. Można ją również stosować jako warstwę dekoracyjną we wnętrzach.

Na okładzinę składają się elastyczne płytki IZOFLEX, produkowane w różnych kolorach, wzorach i rozmiarach oraz klej IZOFLEX-SK w formie masy o gotowej do użycia konsystencji, który stanowi jednocześnie fugę.

Elastyczność płytek i ich niewielka grubość pozwala na oklejanie nimi powierzchni okrągłych, nierównych i o nietypowych kształtach. Do przycinania na wymiar wystarczy nożyczki. Spoinowanie płytek klejem IZOFLEX-SK polega na rozprowadzeniu kleju w spoinie pędzlem.

**Pełna oferta:** płytki: dwanaście kolorów, trzy faktury (rustykalna, gładka, łupkek), trzy rodzaje („standard”, „stara cegła”, „mozaika – kamień”); klej: trzy kolory

**Wymiary (mm):** dł./szer. 240 (52,65,71), narożnikowe 360 (52,65,71), gr. 3+-0,5



**Skład płytek i kleju:** wodne dyspersje żywic syntetycznych, piasek kwarcowy, barwniki, dodatki uszlachetniające

**Montaż:** klej nanosi się szpachlą zębatą, płytki przykleja się na mokrym kleju rozpoczynając od góry i od narożników, klej w spoinie wygładza się za pomocą pędzla

**Optymalna temp. montażu (°C):** od +10 do +20

**Zużycie kleju (kg/m<sup>2</sup>):** ok. 2,3–2,5

**Waga 1 m<sup>2</sup> (kg):** 6,5 płytką wraz z klejem na mokro

**Orientacyjna cena netto:** 78,26 zł/komplet na 1 m<sup>2</sup> montażowy – płytką + klej

**Kraj produkcji:** Polska

**Aprobata i certyfikaty:** Aprobata ITB, Atest Higieniczny, Badania Ogniowe

**Pozostała oferta:** preparat gruntujący IZOFLEX-Grunt



**izoflex**  
elewacja

INESTA Wiktoria Kołtuniec  
wyłączny dystrybutor płytek IZOFLEX  
ul. Zielonego Dębu 6  
51-621 Wrocław  
tel./faks 71 348 70 19, e-mail: biuro@izoflex.pl  
[www.izoflex.pl](http://www.izoflex.pl)

