


RSG12LT/ROG12LT

ZASTOSOWANIE

Do klimatyzowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i innych pomieszczeń użyteczności publicznej

ZALETY

- szeroki zakres zastosowania w zależności od temperatury zewnętrznej
- bardzo niski poziom hałasu
- zastosowanie zaawansowanych filtrów powietrza zapewniających bardzo czyste i komfortowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach
- zastosowane filtry jonowe oraz filtry poli-fenolowe
- funkcja osuszania wnętrza urządzenia, która zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii wewnątrz jednostki (np. jedn. RJZ)
- funkcja „POWERFUL” – pełna moc zapewniająca komfort w pomieszczeniu w krótkim czasie, przez maksymalny przepływ powietrza i maksymalną moc sprężarki po włączeniu urządzenia

- wskaźnik poziomu zabrudzenia filtra
- możliwość redukcji poziomu hałasu jednostki zewnętrznej z poziomu pilota (jednostki LU, LT, RJZ)
- bardzo wysokie współczynniki COP oraz EER
- wyposażone są w czujnik ruchu, który jeszcze bardziej optymalizuje zużycie energii (jednostka LT)
- piloty bezprzewodowe z tygodniowym programatorem
- automatyczna regulacja strumienia powietrza
- programator tygodniowy umożliwiający ustawienie różnych czasów pracy dla każdego dnia tygodnia (jednostki LT i LU)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj pochodzenia: Japonia

Dystrybucja: Generalny dystrybutor Iglotech posiada rozbudowaną sieć dystrybucji na terenie całego kraju

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i aprobaty: ISO 9001, ISO 14001, certyfikat EUROVENT, znak CE

Pozostała oferta klimatyzacyjna: szeroki wachlarz klimatyzatorów typu SPLIT, MULTISPLIT INVERTER, MULTI SYMULTANICZNE INVERTER, systemy VRF


RSG07LE/ROG07LE

RJZ14LB/ROZ14LB

RSG09LU/ROG09LU

Model lub typoszereg	Wydajność chłodnicza [kW] (zakres)	Wydajność grzewcza [kW] (zakres)	Pobór mocy elektrycznej dla grzania [kW]	Średni strumień powietrza [m³/h]	Wymiary jednostki wewnętrznej [wys./szer./gł.] [mm]
RSG07LE/ROG07LE	2.1	3.0	0.69	690/1720	260x790x198
RSG09LU/ROG09LU	2.5	3.2	0.680	800	282x870x185
RSG12LT/ROG12LT	3.5	4.0	0.850	850	282x870x185
RJZ14LB/ROZ14	4.2	6.0	1.02	850/1910	578x790x300

IGLOTECH

Centrala: ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 645 73 00, faks 55 645 73 28, www.iglotech.com.pl, e-mail: kwidzyn@iglotech.com.pl