



FARBY DLA BUDOWNICTWA

Nazwa: SIL-FAS

Rodzaj: farba silikonowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: do malowania nowych i do renowacji starych fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej i sakralnych

Opakowanie [l]: 20, 10, 5

Zużycie: z 1 l 8 m²

Cechy szczególne: odporna, ochronna, estetyczna powłoka



Nazwa: AKSILBET

Rodzaj: farba akrylowo-silikonowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: do malowania ogrodzeń betonowych, galerii betonowej, figur ogrodowych, tralek, posadzek w garażach, piwnicach, magazynach, a także do malowania fasad zewnętrznych i ścian wewnętrznych także w budynkach użyteczności publicznej, inwentarskich i przemysłu spożywczego

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Zużycie: z 1 l 8 m²

Cechy szczególne: odporna, ochronna, zmywalna, estetyczna powłoka



Nazwa: AKSIKOR-PODKŁAD

Rodzaj: farba akrylowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: do pierwszego malowania lekko podkorodowanych blaszanych pokryć dachowych z blach ocynkowanych i blach aluocynk

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Zużycie: z 1 l 8-9 m²

Cechy szczególne: zabezpieczająca przed korozją, elastyczna, odporna na warunki atmosferyczne, doskonale przyczepna, wodorozcieńczalna

Nazwa: AKSIKOR-NAWIERZCHNIOWY

Rodzaj: farba akrylowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: przeznaczona jest do końcowego, ochronno-dekoracyjnego malowania pokryć dachowych z blach ocynkowanych i blach aluocynk; może być też stosowana do malowania powierzchni aluminiowych, miedzianych i ołowianych

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Zużycie: z 1 l 8-9 m²

Cechy szczególne: ochronna, elastyczna, odporna na warunki atmosferyczne, doskonale przyczepna, wodorozcieńczalna



■ AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH Sp. z o.o.

ul. Świętosława 272 A, 39-200 Dębica

tel./faks 14 682 76 14, tel. 14 670 40 75, www.aksil.pl, e-mail: aksil@aksil.pl