



THERMOSTAHL

KOTŁY WIELOPALIWOWE NA BIOPALIWA, PALIWA STAŁE, GAZ I OLEJ PRZEPRACOWANY (MOC OD 15 KW DO 2000 KW)

ZASTOSOWANIE

W nowych i modernizowanych budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych

ZALETY

- spalanie wielu paliw w jednym kotle, w tym także gaz/olej
- spalanie automatyczne i ręczne przez drzwi
- wysoka sprawność (powyżej 87%)
- długi czas pomiędzy zasypkami nawet do 10 dni
- kłapa zasobnika podnoszona teleskopowo – BIOMIX HL MIX
- podwójny system zabezpieczeń przed cofaniem płomienia (system wypychający+za-
lewowy)
- zasobnik z lewej lub prawej strony
- szeroka gama modeli od 17 do 1163 kW
- łatwy serwis i konserwacja

CHARAKTERYSTYKA

Wypożazenie podstawowe: elektroniczny sterownik z kompletem czujników, wentylator nadmuchowy, zasobnik paliwa z mieszaczem (BIOMIX HL MIX); zawirowywacze spalin ze stali



PELLET




WĘGIEL GROSZEK



ZBOŻE



DREWNO



ZRĘBKI



MULTIPLY MCL (17-1855 kW)

nierdzewnej, szuflada popielnika, deflektor stalowy, zawór termostatyczny ze zbiornikiem na wodę (BIOPLEX HL, BIOMIX HL MIX); narzędzia do czyszczenia

Wypożazenie dodatkowe: wyjmowany ruszt do spalania większych paliw (BIOPLEX HL)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: kraje UE

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów i partnerów handlowych

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, Znak CE, TÜV, Certyfikat Ekologiczno-Energetyczny IChPW Zabrze, wg PN-EN 303-5

Gwarancja: 3 lata na korpus kotła, na pozostałe elementy rok

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, bezpłatny transport (warunki ustalane indywidualnie), projekty techniczne i audyty energetyczne, pomoc przy ubieganiu się o dotacje i kredyty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, materiały projektowe dostępne na płytach CD, bezpłatne katalogi produktów

Pozostała oferta: • gazowe i olejowe kotły grzewcze o małej i dużej mocy • palniki peletowe i na zużyty olej • nagrzewnice powietrza gaz/olej i paliwa stałe • kolektory słoneczne • pelet i ekogroszek najwyższej jakości



BIOPLEX HL (17-1855 kW)



BIOMIX HL MIX (17-1855 kW)



BIOSTAR BS (18-200 kW)



NAZWA	MOC [kW]	RODZAJ ZASYPU	PALIWO	CZAS MIĘDZY ZASYPAMI [h]	WYMIARY (gł./szer./wys.) [mm]	POJ. KOMORY ZAŁADOWCZEJ [kg]
BIOPLEX	17-1163	górny do zasobnika, następnie automatycznie podajnikiem do paleniska i ręczny przez drzwi frontowe	pelety, groszek węglowy, ziarna zbóż, biomasa, pestki owoców, brykiety, drewno kawałkowe, gaz, olej opałowy, olej zużyty	do 10 dni	1450/1280/1100 (20 kW); 1600/1560/1470 (105 kW); 2000/1780/1850 (209 kW)	200-1500; 170-3000
BIOMIX			trociny, wióry, zrębki, pelety, groszek węglowy, ziarna zbóż, biomasa, pestki owoców, brykiety, drewno kawałkowe, gaz, olej opałowy, olej zużyty			
BIOSTAR	18-200		pelety, groszek węglowy, drewno kawałkowe, brykiety	do 14 dni	1450/1200/1100 (25 kW)	150
MULTIPLY	17-1163	ręczny przez drzwi frontowe	drewno kawałkowe (kłody, polana), brykiety, węgiel, gaz, olej opałowy, olej zużyty, pelety (opcja)	do 10 h	1720/880/1370 (70 kW); 2160/1095/1565 (233 kW); 2750/1420/2550 (698 kW)	200-3000

THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 42b, 05-800 Pruszków

tel./faks 22 758 40 96, tel. 22 738 71 45-46, tel. kom. 0692 460 887, 0692 460 918, www.thermostahl.pl, e-mail: thermostahl@thermostahl.pl