

Klinkier Płyta climowool

KD3/V 032, KD2/V 034, KD1/V 037

- ◆ Płyty z mineralnej wełny szklanej pokryte welonem z włókna szklanego.
- ◆ Doskonała izolacja bez kompromisów do ścian trójwarstwowych z elewacją klinkierową lub kamienną.
- ◆ Najszersza oferta λ_D do jednej aplikacji – od super ciepłych do optymalnych.
- ◆ Najszersza gama grubości płyt od 50 aż do 200 mm.
- ◆ Dobre parametry ściany: akustyka, izolacja termiczna, ognioodporność, super wytrzymałość w czasie.

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej:

- ◆ ścian trójwarstwowych;
- ◆ płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta jasnym welonem z włókna szklanego climowool;
- ◆ szczególnie polecana do murów trójwarstwowych ze ścianą osłonową z cegły klinkierowej.

Właściwości:

- ◆ materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1

Certyfikat CE:

- ◆ K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D)

Płyta Fasadowa climowool

FD3/V 032, FD2/V 034, FD1/V 037

- ◆ Płyty z mineralnej wełny szklanej pokryte czarnym welonem z włókna szklanego.
- ◆ Doskonała izolacja bez kompromisów do fasad wentylowanych z okładziną aluminiową, szklaną lub kamienną
- ◆ Płyty fasadowe climowool to aż 3 lambdy – 0,032; 0,034; 0,037.
- ◆ Bardzo szeroka gama grubości płyt od 40 aż do 200 mm.
- ◆ Wełna z pełną gamą certyfikatów ekologicznych.

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej:


- ◆ fasad wentylowanych;
- ◆ szczególnie polecana do fasad pokrytych płytami szklanymi lub kamiennymi.

Właściwości:

- ◆ materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1

Certyfikat CE:

- ◆ K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D)



Produkty climowool zostały wyróżnione już czterokrotnie! Oznaczenie produktu „Der Blaue Engel”, certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort, deklaracja środowiskowa EPD przyznana przez stowarzyszenie „Institut Bauen und Umwelt e.V.” oraz znak jakości RAL dla produktów z wełny mineralnej są niezbitymi dowodami na pozytywny wkład produktów climowool w ekorozwój.