



BORYSOWSKI

Czysta satysfakcja!

ROZDRABNIACZE, PRZEPOMPOWNIE, AGREGATY POMPUJĄCE

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE / POMPY ROZDRABNIAJĄCE

baza.budujemydom.pl



ZASTOSOWANIE

Wypompowywanie i rozdrabnianie ścieków pochodzących z pojedynczych przyborów sanitarnych oraz całych budynków

ZALETY

Umożliwiają lokalizację pomieszczeń oraz przyborów sanitarnych w dowolnym miejscu budynku, niezależnie od położenia pionu kanalizacyjnego; tłoczenie następuje rurociągiem o średnicy 28-50 mm, bez względu na spadki grawitacyjne

CHARAKTERYSTYKA

SANILIFT – urządzenia do pojedynczych przyborów sanitarnych; montowane bezpośrednio za WC z wyjściem uniwersalnym; praca w pełni automatyczna; niewidoczne króćce podłączeniowe; brak brzydkich zapachów; odporność na ścieki o temperaturze nawet 100°C

Wydajność [l/min]: do 350

Wysokość tłoczenia [m]: do 11

Odległość tłoczenia [m]: do 150

WCFLU – miski ustępowe zintegrowane z rozdrabniaczem pompującym; porcelana najwyższej jakości; uruchomienie następuje w chwili wciśnięcia przycisku uruchamiającego dopływ wody; nie wymagają spłuczki

Wymiary [mm]: 450, 500 lub 560x370x400

Wydajność [l/min]: do 350

Wysokość tłoczenia [m]: do 11

Odległość tłoczenia [m]: do 150



CONDENSIFT – agregaty do przepompowywania skroplin pochodzących z kotłów kondensacyjnych oraz klimatyzacji; niewielkie wymiary; możliwość neutralizacji; zintegrowane z systemem alarmowym; przystosowane do urządzeń o mocy do 600 kW

Pojemność [l]: 0,2 do 47

Wydajność [l/min]: 0,23 do 5,83

Wysokość tłoczenia [m]: do 15

VORTOSET – jedno- i dwupompowe przepompownie ścieków pochodzących z całego budynku; przeznaczone do montażu w podłodze; zintegrowane z kratką ściekową oraz systemem zabezpieczająco-alarmowym; pompy z różnego typu wirnikami rozdrabniającymi

Pojemność [l]: 130

Wydajność [l/min]: do 900

Wysokość tłoczenia [m]: do 30

VORTOBOX – jedno- i dwupompowe przepompownie ścieków pochodzących z całego budynku; przeznaczone do montażu w podłożu; hermetyczna pokrywa; możliwość integracji z systemem zabezpieczająco-alarmowym; pompy z różnego typu wirnikami rozdrabniającymi

Pojemność [l]: 130, 200 lub 500

Wydajność [l/min]: do 1800

Wysokość tłoczenia [m]: do 30

VORTOMAT – jedno- i dwupompowe przepompownie ścieków pochodzących z całego budynku; przeznaczone do montażu na podłodze; hermetyczne, ergonomiczne zbiorniki; zintegrowane z systemem zabezpieczająco-alarmowym; pompy z różnego typu wirnikami rozdrabniającymi



Pojemność [l]: 70, 130, 140 lub 320

Wydajność [l]: do 900

Wysokość tłoczenia [m]: do 30

SINK – podzlewowe rozdrabniacze odpadków organicznych; odpowiednie do zlewów kuchennych z odpływem 3,5 cala; rozdrabniają resztki pożywienia pochodzące z domowej kuchni; zmniejszają w ten sposób ilość śmieci; ograniczają rozwój bakterii i rozprzestrzenianie się brzydkich zapachów

Moc [kW]: od 0,25 do 1

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Niemcy, Włochy, Francja, Irlandia, Szwecja, USA

Gwarancja: 1 lub 2 lata

Aprobata i certyfikaty: Znak CE, Atest Higieniczny PZH, Certyfikat TÜV



BORYSOWSKI & SPÓŁKA

ul. Rolnicza 290, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 47 77, faks 22 751 47 78, www.borysowski.com