



POMPY CIEPŁA GUSTROWER WARMEPUMPE SPARTEC

INSTALACJE GRZEWcze / POMPY CIEPŁA



ZASTOSOWANIE

- pompy małej mocy 5-30 kW do domów jednorodzinnych
- pompy dużej mocy 30-1500 kW do osiedli, domów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych

CHARAKTERYSTYKA

Sposób pozyskiwania ciepła:

- DI – bezpośrednie parowanie, miedziany kolektor poziomy
- SW – system solankowy, kolektor w formie pionowego odwiertu
- WW – system otwarty z poborem ciepła z cieku wodnego
- PW – pobór ciepła z powietrza

Serie pomp:

- **Conergy classic** – ekonomiczne pompy modułowe; moc 5-26 kW; praca w systemach DI, SW i WW, dostępne funkcje odzysku ciepła z wentylacji oraz wersja wysokiej temperatury c.o.; różnorodność wariantów kombinacyjnych i połączeń z dobranym zbiornikiem c.w.u., bateriami słonecznymi, kominkiem z płaszczem wodnym
- **Conergy HPS** – pompy modułowe wyższej klasy; moc 5-30 kW, praca w systemach DI, SW

i WW, nowoczesny montaż i obsługa, komplet podzespołów, różne warianty połączeń

- **Conergy bravour** – pompy kompaktowe zawierające zintegrowany zbiornik c.w.u. 200 l i bufora c.o.; moc 5-13 kW; praca w systemach DI, SW i WW, odzysk ciepła ze zużytego powietrza wentylacyjnego, pasywnego i aktywnego chłodzenia w okresie letnim, opcja wysokiej temperatury na wyjściu obwodu grzania oraz możliwość podłączenia baterii słonecznej

- **Conergy primus** – ekonomiczne pompy kompaktowe, moc 5-9 kW, wbudowany zbiornik c.w.u. 190 l; praca w systemie SW z zalecanym pionowym kolektorem, możliwość zasilania obwodu c.o. do 70°C

- **Conergy aero** – ciche, wydajne, nowoczesne pompy, moc 8-30 kW (nowy model 80 kW do nagrzewania hal produkcyjnych), praca w systemie PW; montaż zewnętrzny, nie wymagające dużych instalacji

- **Conergy titan** – pompy dużej mocy od 30 do 450 kW w pojedynczych agregatach i do 1500 kW w zestawach; praca w systemach SW i WW; temp. zasilania do 68°C; różne opcje dodatkowe, warianty sterowania i obsługi

Rodzaje zestawów grzewczych:

- **kompaktowe** – zawierające sprężarkę, zbiornik c.w.u. (ok. 200 l) zbiornik buforowy c.o. (ok. 50 l), grzałkę, komplet elementów towarzyszących

- **modułowe** – dobierane oddzielnie: pompa ze sprężarką, zbiornik c.w.u., akcesoria (bateria słoneczna, węzownica kominka itp.)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Gwarancja: 5 lat na pompę i wykonane prace

Usługi: kompleksowa obsługa, projekt instalacji grzewczej i dobór pompy, wykonanie instalacji c.o. (podłogowej, ściennej) i c.w.u., instalacja kolektora poziomego, wykonanie odwiertu i kolektora pionowego, uruchomienie i szkolenie

Pozostała oferta: duży asortyment zbiorników i akcesoriów



MEDSON

ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo k. Poznań
tel./faks 61 815 72 41, tel. kom. 601 774 332, www.medson-spartec.pl, e-mail: biuro@medson-spartec.pl

baza.budujemydom.pl