

KATEPAL**GONTY BITUMICZNE**

Gonty bitumiczne Katepal przeznaczone są do krycia dachów o kącie nachylenia od 12° do 80°, przy kącie nachylenia dachu od 12° do 18° niezbędna jest warstwa papy podkładowej na całej powierzchni dachu, przy kącie nachylenia powyżej 18° niezbędny jest pas papy szer. 1 m na krawędziach nadokapowych.

Materiał: wykonane z maty z włókna szklanego, impregnowanego, pokrytego masą bitumiczną, modyfikowaną elastomerem SBS, pokryte posypką mineralną lub ceramiczną

Kształty: sześciokątne, prostokątne Rocky, nieregularne Ambient, laminowane Mansion, prostokątne 3T oraz **NOWOŚĆ 2020:** gonty MANSION.

Kolory: czerwony, zielony, brązowy, szary, czarny, miedziano-brązowy, piaskowy, niebieski, jesienny, terakota, mahoniowy; wzory: gładkie, cieniowane, mieszane

Temp. układania [°C]: od +5 do +25

Masa 1m² [kg]: 9

Akcesoria: pasy brzegowo-kalenicowe, taśmy specjalne (wykonane z tego samego materiału co gonty i wzmocnione osnową poliestrową), uszczelniacz K-36

Klasyfikacja ogniowa: pokrycie trudno zapalne, nierozprzestrzeniające ognia

Podłoże: deski, sklejka wodoodporna lub płyta OSB

Montaż: za pomocą ocynkowanych gwoździ papowych, powierzchnia spodnia samoprzylepna ulega wulkanizacji pod wpływem promieni słonecznych

Zalety gontów Katepal

- gonty bitumiczne Katepal są bardzo trwałe, estetyczne, samoprzylepne, w całości modyfikowane elastomerem SBS, co wpływa na wysoką jakość produktu
- są elastyczne, nie pękają, odporne na zjawiska atmosferyczne i starzenie
- dachy pokryte gontami Katepal są niezwykle ciche nawet w czasie największych nawałnic i tym samym zapewniają wysoki komfort mieszkańcom
- montaż jest łatwy i prawie bez odpadów
- stanowią stylowe i piękne pokrycie dachowe, zajmując trwałe miejsce wśród stosowanych w Polsce pokryć dachowych
- cieszą się uznaniem i bardzo dobrą opinią wśród nabywców

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Finlandia

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: do 30 lat pod warunkiem montażu zgodnego z instrukcją i spełnienia wymagań

Aprobaty i certyfikaty:

- gonty produkowane zgodnie z Normą Europejską EN 544 i oznakowane znakiem CE,
- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Usługi:

- doradztwo techniczne
- montaż
- transport
- szkolenia



STEMA sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa

tel./faks 22 840 32 04, www.stema.pl, e-mail: gonty@stema.pl



ROCKY Czerwony



AMBIENT Srebrny koral



JAZZY Czerwony



ROCKY Miedziano-brązowy



JAZZY Szary



FORTE Havana



MANSION Bran



AMBIENT Srebrny koral



FORTE Sahara