

Karta produktu

Designo i8 Comfort – uchylne okno dachowe



Dane techniczne

	współ- czynnik U_g W/(m ² K)	współ- czynnik U_w W/(m ² K)	współ- czynnik g w %	klasa dźwię- koszcze- lności	dźwię- koszcze- lność R_w [dB]	klasa przepu- szcza- lności powietrza
Pakiet 2-szybowy Comfort (8C)						
i88C K200	1,0	1,1	52	2	34	4
Pakiet 3-szybowy Comfort (9G)						
i89G K200	0,8	0,99	44	3	39	4
Pakiet 3-szybowy Premium (9P)						
i89P K200	0,6	0,86	38	3	37	4

Zalety w skrócie:

- + pierwsze w pełni uchylne i automatyczne okno z bardzo cichą pracą napędu sterującego, wyposażone w czujnik deszczu; produkt łączący wysoką jakość produktu z nowoczesną technologią
- + możliwość obsługi okna za pomocą pilota, smartfona i innych elementów sterujących
- + kąt otwarcia okna 45° zapewnia swobodny dostęp i nieograniczony widok
- + nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor obłachowania zewnętrznego (antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję okna z każdym pokryciem dachowym
- + wysoka energooszczędność $U_w = 1,1 - 0,86$ W/m²K, to optymalna temperatura w domu i niższe rachunki za ogrzewanie
- + 4 punkty ryglowania i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa, to doskonała szczelność i wytrzymałość okna oraz zabezpieczenie przed włamaniem
- + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości i obwodzie ramy okiennej, skutecznie minimalizuje mostki termiczne na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania
- + fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu
- + wygodna pozycja do mycia dzięki blokadzie skrzydła (145°), pozwala utrzymać okno w nienaganniej czystości
- + pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie zawsze szczelne i idealnie dopasowane

Model okna	+ Designo i8 Comfort
Typ okna	+ okno uchylne
Klamka	+ brak
Materiał	 PVC
Sposób otwierania	+ elektryczny, z możliwością sterowania za pomocą pilota, smartfona i innych elementów sterujących
Energooszczędność	+ $U_w = 1,1 - 0,86$ + 2 częściowy Termo-blok WD z najlepszym bilansem energetycznym okna + energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy
Łatwy montaż	+ fabrycznie zamontowane kątowniki montażowe i obłachowanie okna + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej + seryjnie zamontowany pas do transportu okien podczas montażu
Jakość produktu	+ pomontażowy system regulacji okna + 4 punkty ryglowania okna + 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa
Design	+ brak widocznych wkrętów w obłachowaniu + nowoczesny kształt obłachowania + atrakcyjny kolor obłachowania antracyt metallic + białe PVC RAL 9016 lub okleina drewnopodobna