

BLACHA PŁASKA, BLACHODACHÓWKA I BLACHA TRAPEZOWA



■ ZALETY

Pokrycia dachowe firmy Polonica, wykonane z surowca najwyższej jakości oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami stawianymi wyrobom budowlanym, charakteryzują się wysokimi walorami użytkowymi oraz estetycznymi. Znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym i przemysłowym, w kryciu budynków nowych i remontowanych, w tym tych o niekonwencjonalnych rozwiązaniach architektonicznych

■ CHARAKTERYSTYKA

Blacha płaska

Zastosowanie: na obróbki blacharskie i elewacje

Rodzaj blachy: stalowa ocynkowana, stalowa ocynkowana powlekana, stalowa pokryta alucynkiem, aluminiowa powlekana; gr. 0,5-0,7 mm

Powłoka: ocynk 275 g/m², alucynk 150 g/m² i 185 g/m², poliester połysk gr. 25 µm, poliester mat strukturalny gr. 35 µm, pural gr. 50 µm, plastizol gr. 200 µm (HPS200, Solano 20)

Kolory: według palety RAL

Wymiary arkusza [mm]: szerokość 1250, długość 2000 (lub inna na zamówienie)

Masa 1 m² [kg]: 4 (przy gr. 0,5 mm)

Blachodachówka LUNA, ELIOS

Zastosowanie: do krycia dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 9°

Rodzaj blachy: stalowa powlekana lub aluminiowa powlekana; gr. 0,5-0,6 mm

Powłoka: poliester połysk gr. 25 µm, poliester mat strukturalny gr. 35 µm, pural gr. 50 µm, plastizol gr. 200 µm (HPS200, Solano 20)

Kolory: według palety RAL

Wymiary dachówki [mm]:

● LUNA – szer. 183, dł. 350

● ELIOS – szer. 270, dł. 350

Wymiary arkusza [mm]:

● LUNA – szer. całkowita 1190, szer. kryjąca 1110, długość maks. 6100

● ELIOS – szer. całkowita 1180, szer. kryjąca 1080, długość maks. 6100

Głębokość tłoczenia [mm]: LUNA – 42, ELIOS – 52,5

Masa 1 m² [kg]: około 4,5



Blacha trapezowa TP 35, TP 18, TP 6, TP 4, TP 2

Zastosowanie: do krycia dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 6° oraz na elewacje

Rodzaj blachy: stalowa ocynkowana, stalowa ocynkowana powlekana, stalowa pokryta alucynkiem, aluminiowa powlekana; gr. 0,5-1 mm

Powłoka: ocynk 275 g/m², alucynk 150 g/m² i 185 g/m², poliester połysk gr. 25 µm, poliester mat strukturalny gr. 35 µm, pural gr. 50 µm, plastizol gr. 200 µm (HPS200, Solano 20)

Kolory: według palety RAL

Wysokość profilu [mm]: 35, 18, 6, 4, 2

Wymiary arkusza [mm]:

● TP 35 – szer. całkowita 1070, szer. kryjąca 1035, dł. na zamówienie (maks. do 10000)

● TP 18 – szer. całkowita 1140, szer. kryjąca 1100, dł. na zamówienie (maks. do 10000)

● TP 6 – szer. całkowita 1215, szer. kryjąca 1155, dł. na zamówienie (maks. do 4000)

● TP 4 – szer. całkowita 1243, szer. kryjąca 1218, dł. na zamówienie (maks. do 4000)

● TP 2 – szer. całkowita 1248, szer. kryjąca 1200, dł. na zamówienie (maks. do 4000)

Masa 1 m² [kg]: 4,7 (przy gr. 0,5 mm)

Dodatkowe elementy systemów: obróbki blacharskie (kalenice, gąsiory, pasy nad- i podrynnowe, rynny koszowe, śniegołapy, inne),

folie dachowe, wkręty, uszczelki, orynnowanie, okna dachowe

■ INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: krajowa (hurtowa i detaliczna), zagraniczna (Europa wschodnia i południowa)

Gwarancja: 10 lat (na powłokę poliesterową), 15 lat (na powłokę pural)

Aprobata i certyfikaty: Attest Higieniczny PZH, Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5606/2005, Deklaracje Zgodności z PN-EN 508-1,2 i z AT-15-5606/2005

Usługi: pomiar, transport, doradztwo techniczne, realizacja nietypowych zamówień, wykonawstwo

Pozostała oferta:

● produkty Polonica – profile dla budownictwa ogólnego: narożniki aluminiowe i z PVC, listwy podtynkowe, profile stalowe do suchej zabudowy

● towary handlowe – systemy rynnowe (stalowe i PVC), folie, okna dachowe, dachówki ceramiczne i betonowe, pokrycia bitumiczne, okna i drzwi (drewniane i z PVC), inne

■ POLONICA Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce

tel. 41 345 56 40, www.polonica.com.pl, e-mail: marketing@polonica.com.pl