

# Systemy uzdatniania wody SECURA BC, AQUA, EATON

## ZASTOSOWANIE

Do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze w instalacjach domowych, komunalnych i przemysłowych; do uzdatniania wody basenowej

## CHARAKTERYSTYKA

### ■ Filtry wstępne mechaniczne **1**

**Proces uzdatniania:** wkłady filtracyjne dł. 127-1016 mm: polipropylenowe (FRA – absolutny – filtracja w 99,98%; FRN – nominalny – filtracja w 95%; FRE – ekonomiczny – filtracja w 90%), sznurkowe, celulozowe, poliestrowe, nylonowe, stalowe, siatkowe, ceramiczne; usuwanie zanieczyszczeń wielkości 0,5-250  $\mu\text{m}$  (muł, piasek, rdza, pył węglowy, mikroorganizmy, koloidy, włókna, żelazo Fe+3)

**Montaż:** jako filtry narurowe, podłączane do baterii, nakręcane na wylewkę; śr. przyłącza od 1/2" do 6"

**Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 0,6-6 (dla pojedynczych wkładów)

**Cena brutto [zł]:** od 6,04 do 300,00\*

### ■ Filtr węglowy **2**

**Proces uzdatniania:** wkłady z węgla z łupin orzecha kokosowego w postaci granulowanej lub spiekanej; usuwanie substancji organicznych, woni, barwy, metali ciężkich, związków chloropochodnych; wymiana wkładu filtra co 3-6 miesięcy

**Montaż:** jako filtry narurowe, nakręcane na wylewkę, wiszące na przewodzie

**Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 0,004-11

**Cena brutto [zł]:** od 18,30 do 244,00\*

### ■ Filtry wstępne samoczyszczące **3**

**Proces uzdatniania:** stalowe wkłady filtracyjne do usuwania zanieczyszczeń wielkości 30, 90, 150, 200  $\mu\text{m}$  (muł, piasek, rdza, włókna, żelazo Fe+3)

**Sterowanie:** ręczne lub automatyczne (regulacja procesu w zależności od czasu i różnicy ciśnień  $\Delta p > 0,8$  bara)

**Montaż:** jako filtry narurowe; śr. przyłącza od 1/2" do 3"

**Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 1,8-35

**Cena brutto [zł]:** od 270 do 10980\*





2



3



5

#### ■ Odżelaziacze-odmanganiacze

4

**Proces uzdatniania:** usuwanie żelaza (maks. stężenie 20 mg/dm<sup>3</sup>), manganu (maks. stężenie 4 mg/dm<sup>3</sup>), mętności, barwy

**Sterowanie:** ręczne lub automatyczne

**Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 0,5-120

**Cena brutto [zł]:** od 2440\*

#### ■ Zmiękczacze

4

**Proces uzdatniania:** usuwanie związków wapnia i magnezu powodujących twardość wody, przez wymianę jonową

**Sterowanie:** ręczne lub automatyczne

**Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 0,9-120

#### ■ Pompy dozujące

5

**Rodzaje:** sterowane automatycznie z dozowaniem stałym lub proporcjonalnym, pomiar pH, Rx, Cl<sub>2</sub>

**Wydajność [dm<sup>3</sup>/h]:** 1-460

**Zasilanie [V]:** 230 lub 380

#### ■ Sterylizatory UV

**Wydajność nominalna [m<sup>3</sup>/h]:** 0,25-600

**Czas eksploatacji promiennika [h]:** 8000-10000

#### ■ Odwrócona osmoza

**Proces uzdatniania:** membrana zatrzymująca metale ciężkie, azotany, bakterie

**Wydajność [l/h]:** od 8

#### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska, Niemcy, Włochy, USA

**Dystrybucja:** w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć dystrybutorów; realizacja inwestycji według indywidualnych projektów

**Gwarancja:** maks. 3 lata; w zależności od rodzaju urządzenia

**Aprobata i certyfikaty:** Atest Higieniczny PZH, Dopuszczenie UDT

**Usługi:** bezpłatny transport przy zamówieniu powyżej 5000 PLN/netto, wykonanie projektu i instalacji, dobór technologii i urządzeń, bezpłatne szkolenia dla projektantów, serwisantów, partnerów handlowych, realizacja indywidualnych projektów

#### Pozostała oferta:

- obudowy workowe do filtrów i wkłady filtracyjne EATON do filtracji cieczy
- ozonatory i lampy UV

#### NOWOŚĆ:

- panele basenowe ze zdalnym sterowaniem GSM/GPRS
- kompletne stacje uzdatniania wody do basenów prywatnych, do posadzenia w ziemi
- skimery i pozostała armatura basenowa



4



Panele basenowe ze zdalnym sterowaniem GSM/GPRS



SECURA BC

UL. PROCHOWA 42, 04-388 WARSZAWA

TEL. 022 813 45 69, 022 813 07 22 wew. 110, 115, 117, 122

TEL. KOM. 0 601 214 834, FAKS 022 813 29 49

www.secura.com.pl, e-mail: secura@secura.com.pl