

Ściana dobrze wycekolowana

Wygładzenie ścian wewnętrznych przy użyciu białych gładzi szpachlowych jest wciąż jednym z najczęstszych sposobów przygotowania ich przed malowaniem lub tapetowaniem. Firma CEDAT, producent chemii budowlanej marki CEKOL, ma w swojej ofercie kilka produktów ściśle przeznaczonych do tych prac, często zwanych po prostu cekolowaniem.

Gotowa masa szpachlowa

CEKOL A-45 finisz jest gotową szpachłówką dekoracyjną na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Można ją stosować jedynie wewnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, płytach kartonowo-gipsowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych. Nadaje się do nakładania ręcznego i maszynowego. Warto też zauważyć, że **CEKOL A-45 finisz**, jako masa gotowa bezpośrednio do użycia, nie wymaga wstępnych przygotowań – nie trzeba jej mieszać z wodą, w związku z czym nie ma obaw, że zostanie wymieszana w nieodpowiednich proporcjach i nie będzie miała odpowiedniej konsystencji. Dodatkowo, jeśli nie zużyjemy całego wiaderka, zawsze możemy je szczelnie zamknąć i przechować do następnego remontu.



kości nałożonej warstwy i warunków w otoczenia (wilgotność, temperatura). W temperaturze $22^{\circ}\text{C} \pm 2$ i wilgotności 30% szpachłówka o grubości 1–2 mm wysycha około 6 godzin. Po wyschnięciu ewentualne drobne nierówności

ści masy można przeszlifować drobnym papierem ściernym lub siatką. Wyschnięta szpachłówka nie żółknie pod wpływem światła oraz nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb.

CEKOL C-45 – produkt w koronie

Kolejnym produktem, przeznaczonym do wygładzania ścian jest gładź **CEKOL C-45**. Jest ona suchą, białą gładzią wyprodukowaną na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego oraz szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących, uplastyczniających, opóźniających wiązanie i zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża (gipsowego, ceglanego, betonowego, gazobetonowego itp.). **CEKOL C-45** jest doskonałym podkładem pod farby emulsyjne i akrylowe. Biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Stanowi również doskonały podkład pod tapety. Jest produktem nietoksycznym w użyciu i podczas eksploatacji, wykonanym w całości z naturalnych komponentów. Nadaje się także do renowacji starych tynków, tynkowania całych ścian, szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych (do spoinowania i uzupełniania rys i pęknięć zaleca się stosowanie masy **CEKOL C-40**). Gładź szpachlowa **CEKOL C-45** umożliwia wykonanie bardzo gładkich płaszczyzn oraz dowolnych faktur.

Nakładamy gładź

Gładź jest gotowa do użycia bezpośrednio po wymieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach. Za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub



plastikowej nakładamy ją na powierzchnię, a następnie równo rozprowadzamy (należy pamiętać o uprzednim właściwym przygotowaniu powierzchni i jej zagruntowaniu emulsją **CEKOL DL-80**). W razie konieczności nakładamy drugą, wyrównującą warstwę. W przypadku nakładania kilku warstw gładzi należy szczególną uwagę zwrócić na stan czystości powierzchni przed nakładaniem kolejnej warstwy. Po szlifowaniu pozostały na powierzchni pył należy dokładnie usunąć, najlepiej za pomocą wilgotnej, dokładnie wyciśniętej z wody szmatki lub gąbki (tak jak kurz z mebli). W celu poprawienia przyczepności poszczególnych warstw przed nałożeniem każdej kolejnej powierzchni należy zagruntować emulsją gruntującą **CEKOL DL-80**. Po związaniu dokonujemy ewentualnej ostatecznej korekty, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem.

*mgr inż. Kamil Wiśniewski
specjalista ds. kontroli jakości
produktów marki CEKOL*

Cekolujemy!!!

Białą masę **CEKOL A-45 finisz** nakłada się za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub plastikowej. Najlepszy efekt dekoracyjny uzyskuje się, nakładając równą, ciągłą warstwę o grubości od 1 do 3 mm. Ewentualne zabrudzenia należy czyścić na bieżąco, używając szmatki i wody. Najwygodniej jest nakładać jednorazowo całą powierzchnię. Oprócz powierzchni gładkich można uzyskać także powłoki o charakterze dekoracyjnym. Konsystencja szpachłówki pozwala na uzyskanie na ścianie dowolnej tekstury. Wzór faktury uzależniony jest od narzędzi, które zostaną użyte. Narzędzia używane w trakcie aplikacji należy czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Czas wysychania produktu uzależniony jest od gru-

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19
80-298 Gdańsk
tel. 058 768 21 01, faks 058 768 21 40
www.cekol.pl