

Elastyczne płytki elewacyjne

IZOFLEX

Okładzina elewacyjna z płytek IZOFLEX mocowanych klejem IZOFLEX-SK stosowana jest do wykańczania elewacji przy docieplaniu budynków wykonywanych metodą lekką-moką, jak również na podłożach tradycyjnych. Można ją również stosować jako warstwę dekoracyjną we wnętrzach.

Na okładzinę składają się elastyczne płytki IZOFLEX, produkowane w różnych kolorach, wzorach i rozmiarach oraz klej IZOFLEX-SK w formie masy o gotowej do użycia konsystencji, który stanowi jednocześnie fugę.

Elastyczność płytek i ich niewielka grubość pozwala na oklejanie nimi powierzchni okrągłych, nierównych i o nietypowych kształtach. Do przycinania na wymiar wystarczy nożyczki. Spoinowanie płytek klejem IZOFLEX-SK polega na rozprowadzeniu kleju w spoinie pędzlem.

Pełna oferta: płytki: dwanaście kolorów, trzy faktury (rustykalna, gładka, łupek), trzy rodzaje („standard”, „stara cegła”, „mozaika – kamień”); klej: trzy kolory

Wymiary (mm): dł./szer. 240 (52,65,71), narożnikowe 360 (52,65,71), gr. 3+-0,5

Skład płytek i kleju: wodne dyspersje żywic syntetycznych, piasek kwarcowy, barwniki, dodatki uszlachetniające



Montaż: klej nanosi się szpachlą zębatą, płytki przykleja się na mokrym kleju rozpoczynając od góry i od narożników, klej w spoinie wygładza się za pomocą pędzla
Optymalna temp. montażu (°C): od +10 do +20

Zużycie kleju (kg/m²): ok. 2,3–2,5

Waga 1 m² (kg): 6,5 płytka wraz z klejem na mokro

Orientacyjna cena netto: 78,26 zł/komplet na 1 m² montażowy – płytka + klej

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikaty: Aprobata ITB, Attest Higieniczny, Badania Ogniowe

Pozostała oferta: preparat gruntujący IZOFLEX-Grunt



 **izoflex**
elewacja

INESTA Wiktoria Kołtuniec
wyłączny dystrybutor płytek IZOFLEX
ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław
tel./faks 71 348 70 19, e-mail: biuro@izoflex.pl
www.izoflex.pl

